




2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
600V		600V		600V		600V		AC DC 定格電圧	
				250V					
B-52FC		B-53FC		B-52FK		B-53FK		型式	
5A	● B52FC05	5A	● B53FC05	5A	● B52FK05	5A	● B53FK05	定格電流 ・ ご注文品番	
10A	● B52FC10	10A	● B53FC10	10A	● B52FK10	10A	● B53FK10		
15A	● B52FC15	15A	● B53FC15	15A	● B52FK15	15A	● B53FK15		
20A	● B52FC20	20A	● B53FC20	20A	● B52FK20	20A	● B53FK20		
30A	● B52FC30	30A	● B53FC30	30A	● B52FK30	30A	● B53FK30		
40A	● B52FC40	40A	● B53FC40	40A	● B52FK40	40A	● B53FK40		
50A	● B52FC50	50A	● B53FC50	50A	● B52FK50	50A	● B53FK50		
13,100		17,300		28,000		35,000		メーカー希望小売価格(円)	
 A = 52 B = 130 C = 60 D = 84		 A = 75 B = 130 C = 60 D = 84		DC用はご指定ください  A = 75 B = 165 C = 104 D = 125		 A = 105 B = 165 C = 104 D = 125			
25		10		40		85		110V 定格	
2.5				40		30		220V AC 遮断容量 (kA)	
				40				460V	
								600V	
								125V DC	
				40				250V	
線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				標準接続方式	
22				22				接続可能最大電線(mm ²)	
●				●				SD 裏面形 接続方式	
●				●				FP 埋込形	
●				●				AX 補助スイッチ	
●				●				AL 警報スイッチ	
●				●				SHT 電圧引外し装置	
●				●				UVT 不足電圧引外し装置	
可能				可能				TB 端子台	
付 属				付 属				TRB トリップボタン	
別売(LC-1B)				別売(LC-2B)				LC キャップ式 ハンドルロック	
●				●				HL 施錠式	
HA-107		HA-107, HM-57		HA-105		HA-105, HM-55		HM,HA 外部操作ハンドル	
●				●		●		MI 機械的インターロック	
別 売				—				BA バリア	
別売(TMC-1)				別売(TMC-2B)				TMC 表面形 端子カバー	
別売(BTC-1)				別売(BTC-2B)				BTC 裏面形	
完全電磁				完全電磁				引外し方式	
▽取得済				▽取得済				型式認可	
0.53		0.74		1.8		2.3		重量(kg)	
1				1				一梱入数	
P.223 20, P.231 17				P.223 21, P.231 18				特性, 寸法図記載ページ	

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。

■ DC回路にご使用の場合は、選定にご注意ください。

■ 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.207～

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-52FC	B-53FC	B-52FK	B-53FK	B-52FCA	B-53FC	B-52FK	B-53FK
メーカー希望小売価格(円)	14,400	19,200	29,300	36,900	16,210	21,240	31,110	38,940