




極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
定格電圧	AC	600V	600V	600V	600V
	DC	250V			
型式		B-102FB	B-103FB	B-102FK	B-103FK
定格電流 ・ ご注文品番	15A	● B102FB01	15A ● B103FB01	15A ● B102FK01	15A ● B103FK01
	20A	● B102FB02	20A ● B103FB02	20A ● B102FK02	20A ● B103FK02
	30A	● B102FB03	30A ● B103FB03	30A ● B102FK03	30A ● B103FK03
	50A	● B102FB05	50A ● B103FB05	50A ● B102FK05	50A ● B103FK05
	60A	● B102FB06	60A ● B103FB06	60A ● B102FK06	60A ● B103FK06
	75A	● B102FB07	75A ● B103FB07	75A ● B102FK07	75A ● B103FK07
	100A	● B102FB10	100A ● B103FB10	100A ● B102FK10	100A ● B103FK10
メーカー希望小売価格(円)		28,800	36,000	41,200	50,500
外観及び外形寸法(mm)		DC用はご指定ください			
		 A = 65 B = 150 C = 78 D = 98	 A = 90 B = 150 C = 78 D = 98	 A = 75 B = 165 C = 104 D = 125	 A = 105 B = 165 C = 104 D = 125
定格 遮断容量 (kA)	110V				
	AC 220V		50		85
	460V		25		42
	600V		10		14
	DC 125V	15			
	250V	10			
標準接続方式		圧着端子方式		圧着端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)		60(22, 50A以下)		60(22, 50A以下)	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD		●		●
	埋込形 FP		●		●
	補助スイッチ AX		●		●
	警報スイッチ AL		●		●
	電圧引外し装置 SHT		●		●
	不足電圧引外し装置 UVT		●		●
	端子台 TB		可 能		可 能
	トリップボタン TRB		付 属		付 属
	キャップ式 LC		別売(LC-2C)		別売(LC-2B)
	ハンドルロック 施錠式 HL		●		●
	外部操作ハンドル HM, HA	HA-106	HA-106, HM-106	HA-105	HA-105, HM-55
	機械的インターロック MI		●		●
	バリア BA		電源側付属		—
	端子カバー 表面形 TMC		別売(TMC-2)		別売(TMC-2B)
	裏面形 BTC		別売(BTC-2)		別売(BTC-2B)
引外し方式		完全電磁		完全電磁	
型式認可		▽取得済		▽取得済	
重量(kg)		1.2	1.5	1.9	2.5
一梱入数		1		1	
特性, 寸法図記載ページ		P.223 22, P.232 19		P.223 23, P.232 20	

- 定格電圧は最大使用可能電圧。
- DC回路にご使用の場合は、選定にご注意ください。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.207～

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-102FB	B-103FB	B-102FK	B-103FK	B-102FB	B-103FB	B-102FK	B-103FK
メーカー希望小売価格(円)	31,750	40,400	44,130	54,900	35,170	43,700	47,430	58,200