



2P・2E・225AF		3P・3E・225FA		2P・2E・400AF		3P・3E・400AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
600V		600V		600V		600V		AC	
250V				250V				DC 定格電圧	
B-222FA		B-223FA		B-402FB		B-403FB		型式	
125A	● B222FA12	125A	● B223FA12	250A	● B402FB25	250A	● B403FB25	定格電流 ・ ご注文品番	
150A	● B222FA15	150A	● B223FA15						
175A	● B222FA17	175A	● B223FA17	300A	● B402FB30	300A	● B403FB30		
200A	● B222FA20	200A	● B223FA20	350A	● B402FB35	350A	● B403FB35		
225A	● B222FA22	225A	● B223FA22	400A	● B402FB40	400A	● B403FB40		
51,500		69,000		121,000		148,000		メーカー希望小売価格(円)	
DC用はご指定ください				DC用はご指定ください				外観及び外形寸法(mm)	
									
A = 110 B = 200 C = 103 D = 128				A = 140 B = 257 B' = 333 C = 103 D = 133				B'はバー端子含む寸法です	
85				85				110V 定格	
30				42				220V AC 遮断容量 (kA)	
18				22				460V	
25				40				600V	
25				40				125V DC	
25				40				250V	
圧着端子方式				バー端子方式				標準接続方式	
125								接続可能最大電線(mm ²)	
●				●				SD 裏面形 接続方式	
●				●				FP 埋込形	
●				●				AX 補助スイッチ	
●				●				AL 警報スイッチ	
●				●				SHT 電圧引外し装置	
●				●				UVT 不足電圧引外し装置	
可能				可能				TB 端子台	
付 属				付 属				TRB トリップボタン	
別売(LC-4D)				—				LC キャップ式 ハンドルロック	
●				●				HL 施錠式	
HA-202, HM-202				HA-405, HM-405				HM,HA 外部操作ハンドル	
●				●				MI 機械的インターロック	
電源側付属				電源側付属				BA バリア	
別売(TMC-4)				別売(TMC-5B)				TMC 表面形 端子カバー	
別売(BTC-4)				別売(BTC-5B)				BTC 裏面形	
熱動電磁				熱動電磁				引外し方式	
▽対象外				▽対象外				型式認可	
3.0				5.3		6.1		重量(kg)	
1				1				一梱入数	
P.223 24, P.233 21				P.224 25, P.233 22				特性, 寸法図記載ページ	

■定格電圧は最大使用可能電圧。

■DC回路にご使用の場合は、選定にご注意ください。

■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.207～

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-222FA	B-223FA	B-402FB	B-403FB	B-222FA	B-223FA	B-402FB	B-403FB
メーカー希望小売価格(円)	57,190	76,500	130,100	161,500	63,000	81,000	147,000	177,000