


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・600AF		3P・3E・600AF		3P・3E・800AF		3P・3E・800AF	
定格電圧	AC	600V		600V		600V		600V	
	DC	250V				250V		250V(瞬時遮断式)	
型式		B-602FA		B-603FA		B-803FA		B-803FK	
定格電流 ご注文品番		500A	● B602FA50	500A	● B603FA50			500A	● B803FK50
									600A
		600A	● B602FA60	600A	● B603FA60	700A	● B803FA70	700A	● B803FK70
							800A		● B803FA80
メーカー希望小売価格(円)		250,000		292,000		443,000		513,000	
外観及び外形寸法(mm)		 A=210 B=274 B'=434 C=103 D=141				 A=210 B=274 B'=434 C=103 D=141		 50Hz, 60Hzをご指定ください A=210 B=410 B'=570 C=150 D=190 D'=298	
定格	110V								
遮断容量 (kA)	AC 220V	85				85		125	
	460V	42				35		85	
	600V	22				18		42	
	DC 125V	40				40		40	
	250V	40				40		40	
標準接続方式		バー端子方式				バー端子方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)									
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●		●		●	
	埋込形 FP	●		●		●		●	
	補助スイッチ AX	●		●		●		●	
	警報スイッチ AL	●		●		●		●	
	電圧引外し装置 SHT	●		●		●		●	
	不足電圧引外し装置 UVT	●		●		●		●	
	端子台 TB	可 能		可 能		可 能		可 能	
	トリップボタン TRB	付 属		付 属		付 属		付 属	
	キャップ式 LC	—		—		—		—	
	ハンドルロック 施錠式 HL	●		●		●		●	
	外部操作ハンドル HM,HA	HA-402, HM-402		HA-402, HM-402		HA-402, HM-402		HA-801	
	機械インターロック MI	●		●		●		●	
バリア BA	電源側付属		電源側付属		電源側付属		—		
表面形 TMC	別売(TMC-5)		別売(TMC-5)		別売(TMC-5)		電源側付属		
裏面形 BTC	—		—		—		—		
引外し方式		熱動可調整電磁				熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	
型式認可		▽対象外				▽対象外		▽対象外	
重量(kg)		10				10.5		25	
一梱入数		1				1		1	
特性, 寸法図記載ページ		P.224 26, P.230 15				P.224 27, P.234 23		P.224 28, P.234 24	

■定格電圧は最大使用可能電圧。

■DC回路にご使用の場合は、選定にご注意ください。

■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。
P.207～

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-602FA	B-603FA	B-803FA	B-803FK	B-602FA	B-603FA	B-803FA	B-803FK
メーカー希望小売価格(円)	264,300	313,500	467,200	540,000	278,000	329,000	482,500	556,000