




配線用遮断器／高遮断容量タイプ

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	3P・3E・2500AF	3P・3E・3200AF	3P・3E・4000AF	
定格電圧	AC 600 V DC 250 V (瞬時遮断式)	600 V 250 V (瞬時遮断式)	600 V 250 V (瞬時遮断式)	
型式	B-2503F	B-3203F	B-4003F	
定格電流・ご注文品番	2500A ●B2503F25	2800A ●B3203F28 3000A ●B3203F30 3200A ●B3203F32	3600A ●B4003F36 4000A ●B4003F40	
メーカー希望小売価格(円)	1,531,000	2,597,000	3,553,000	
外観及び外形寸法(mm)	50Hz, 60Hzをご指定ください  A=310 B=560 C=226 D=299 D'=403	50Hz, 60Hzをご指定ください  A=530 B=610 C=304 D=373 D'=590	50Hz, 60Hzをご指定ください  A=750 B=650 C=374 D=430 D'=700	
定格遮断容量(kA)	AC 110 V 125 220 V 85 460 V 70 600 V 50 DC 125 V 50 250 V 50	125 85 70 50 50	125 85 70 50 50	
標準接続方式	裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式	
接続可能最大電線(mm ²)				
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD ●(標準) 埋込形 FP ● 補助スイッチ AX ● 警報スイッチ AL ● 電圧引外し装置 SHT ● 不足電圧引外し装置 UVT ● 端子台 TB 可 能 トリップボタン TRB — ハンドルロック キャップ式 LC — 施錠式 HL ● 外部操作ハンドル HM, HA HA-1601 機械的インターロック MI ● バリア BA — 端子カバー 表面形 TMC — 裏面形 BTC —	●(標準) — ● ● ● ● 可 能 — — ● — — — —	●(標準) — ● ● ● ● 可 能 — — ● — — — —	
引外し方式	熱動可調整電磁 (調整はカバーを外しておこなってください)	熱動電磁	熱動電磁	
型式認可	▽対象外	▽対象外	▽対象外	
重量(kg)	84	200	250	
一梱入数	1	1	1	
特性, 寸法図記載ページ	P.224 33, P.236 28	P.224 34, P.237 29	P.237 30	

- 定格電圧は最大使用可能電圧。
- DC回路用はご指定ください。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.207～

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD	裏面形		FP 埋込形
	B-2503F	B-3203F	B-4003F	B-2503F
メーカー希望小売価格(円)	1,531,000	2,597,000	3,553,000	1,561,000