



分電盤協約形配線用遮断器 (JIS C 8370による協約寸法品です)

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	1P・1E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
定格電圧	AC 265 V DC 125 V	265 V 125 V	220 V	265 V 125 V	220 V
型式	SE-51A	SE-52A	SE-53A	SE-102A	SE-103A
定格電流 ご注文品番	10 A ●SE51A10 15 A SE51A15 20 A SE51A20 30 A SE51A30 40 A ●SE51A40 50 A SE51A50	10 A ●SE52A10 15 A SE52A15 20 A SE52A20 30 A SE52A30 40 A ●SE52A40 50 A SE52A50	15 A SE53A15 20 A SE53A20 30 A SE53A30 40 A ●SE53A40 50 A SE53A50	60 A SE102A06 75 A SE102A07 100 A SE102A10	60 A SE103A06 75 A SE103A07 100 A SE103A10
メーカー希望小売価格(円)	1,900	3,850	8,200	11,000	16,400
外観及び外形寸法(mm)					
定格遮断容量(kA)	110 V 110/220 V 220 V 265 V 125 V DC 250 V	5.0 5.0 2.5 1.0	5.0 2.5	5.0 2.5 5.0	5.0 2.5
標準接続方式	線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式	圧着端子方式
接続可能最大電線(mm ²)	22	22	22	38	38
引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
型式認可	▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済
重量(kg)	0.15	0.31	0.47	0.47	0.7
一梱入数	50	25	10	25	10
特性, 寸法図記載ページ	P.224 35, P.237 31			P.224 36, P.238 32	

- 定格電圧は最大使用可能電圧。
- DC回路にご使用の場合は、選定にご注意ください。
- 110/220Vは単相3線式における220Vを表します。


SE用取付台(32種)



■分電盤協約寸法品SEタイプを最大32極分取付けができます。取付け、取外しは押えバネ使用によりワンタッチでできます。

ご注文品番	SE用取付台(32連)
	UEB32P
メーカー希望小売価格(円)	1,500

SE用ハンドルキャップ



■遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。

■ハンドルキャップは、10個単位でご注文ください。

ご注文品番	SE用ハンドルキャップ(1個)
	LC-BC
メーカー希望小売価格(円)	120