





三相4線式回路用(4極)配線用遮断器

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		4P・3E・225AF	4P・3E・400AF	4P・3E・600AF	4P・3E・800AF	
定格電圧	AC	600 V	600 V	600 V	600 V	
	DC					
型式		B-224FA	B-404FB	B-604FA	B-804FK	
定格電流 ・ ご注文品番	125 A	●B224FA12	250 A ●B404FB25	500 A ●B604FA50	500 A ●B804FK50	
	150 A	●B224FA15			600 A ●B804FK60	
	175 A	●B224FA17	300 A ●B404FB30	600 A ●B604FA60	700 A ●B804FK70	
	200 A	●B224FA20	350 A ●B404FB35		800 A ●B804FK80	
	225 A	●B224FA22	400 A ●B404FB40			
メーカー希望小売価格(円)		103,000	223,000	435,000	775,000	
外観及び外形寸法(mm)					50Hz, 60Hzをご指定ください	
 B' = バー端子を含む寸法 D' = 補助ハンドルを含む寸法		 A = 145 B = 200 C = 103 D = 128	 A = 185 B = 257 B' = 333 C = 103 D = 133	 A = 280 B = 274 B' = 434 C = 103 D = 141	 A = 280 B = 410 B' = 570 C = 150 D = 190 D' = 298	
定格	110 V					
遮断容量 (kA)	220 V	85	85	85	125	
	460 V	30	42	42	85	
	600 V	18	22	22	42	
	DC 125 V 250 V					
標準接続方式		圧着端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)		125				
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	●	●	●	
		埋込形 FP	●	●	●	
	補助スイッチ	AX	●	●	●	
	警報スイッチ	AL	●	●	●	
	電圧引外し装置	SHT	●	●	●	
	不足電圧引外し装置	UVT	●	●	●	
	端子台	TB	可 能	可 能	可 能	
	トリップボタン	TRB	付 属	付 属	付 属	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-4D)	—	—	—
		施錠式 HL	●	●	●	●
	外部操作ハンドル	HM, HA	HA-202	HA-405	HA-402	HA-801
	機械的インターロック	MI	●	●	●	●
	バリア	BA	電源側付属	電源側付属	電源側付属	—
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-4-4P)	別売(TMC-5B-4P)	別売(TMC-4P)	電源側付属	
	裏面形 BTC	—	—	—	—	
引外し方式		熱動電磁	熱動電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	
型式認可		▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外	
重量(kg)		4.0	8.2	13	32	
一梱入数		1	1	1	1	
特性, 寸法図記載ページ		P.223 24, P.240 36	P.224 25, P.240 37	P.224 26, P.241 38	P.224 28, P.241 39	

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。

■ 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.207～

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-224FA	B-404FB	B-604FA	B-804FK	B-224FA	B-404FB	B-604FA	B-804FK
メーカー希望小売価格(円)	116,000	241,000	470,280	820,000	121,000	266,500	505,560	862,000