




4P・3E・1000AF		4P・3E・1200AF		4P・3E・1600AF		4P・3E・2000AF		極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	
600 V		600 V		600 V		600 V		AC DC 定格電圧	
B-1004FA		B-1204FA		B-1604F		B-2004F		型式	
1000 A ●B1004FA10		1200 A ●B1204FA12		1400 A ●B1604F14		1800 A ●B2004F18		定格電流 ・ ご注文品番	
				1600 A ●B1604F16		2000 A ●B2004F20			
1,177,000		1,224,000		1,530,000		1,790,000		メーカー希望小売価格(円)	
50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		外観及び外形寸法(mm)	
 A = 280 B = 410 B' = 570 C = 150 D = 190 D' = 298		 A = 280 B = 410 B' = 570 C = 150 D = 190 D' = 298		 A = 415 B = 560 C = 226 D = 299 D' = 403		 A = 415 B = 560 C = 226 D = 299 D' = 403		 B' = バー端子を含む寸法 D' = 補助ハンドルを含む寸法	
125		125		125		125		110 V 定格	
85		85		85		85		220 V AC 遮断容量 (kA)	
42		42		70		70		460 V	
								600 V	
								125 V DC	
								250 V	
バー端子方式		バー端子方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		標準接続方式	
								接続可能最大電線(mm²)	
●		●		●(標準)		●(標準)		SD 裏面形 接続方式	
●		●		●		●		FP 埋込形	
●		●		●		●		AX 補助スイッチ	
●		●		●		●		AL 警報スイッチ	
●		●		●		●		SHT 電圧引外し装置	
●		●		●		●		UVT 不足電圧引外し装置	
可能		可能		可能		可能		TB 端子台	
付属		付属		—		—		TRB トリップボタン	
—		—		—		—		LC キャップ式	
●		●		●		●		HL 施錠式	
HA-801		HA-801		HA-1601		HA-1601		HM, HA 外部操作ハンドル	
●		●		●		●		MI 機械的インターロック	
—		—		—		—		BA バリア	
電源側付属		電源側付属		—		—		TMC 表面形 端子カバー	
—		—		—		—		BTC 裏面形	
熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		引外し方式	
▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外		型式認可	
33		33		85		87		重量(kg)	
1		1		1		1		一梱入数	
P.224 29, P.242 40		P.224 30, P.242 40		P.224 31, P.242 41		P.224 32, P.242 41		特性, 寸法図記載ページ	

- 定格電圧は最大使用可能電圧。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.207～
- 4極配線用遮断器とは三相4線式回路に使用するもので、過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており4極同時開閉のため、不用意な開閉によるトラブルがありません。

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-1004FA	B-1204FA	B-1604F	B-2004F	B-1004FA	B-1204FA	B-1604F	B-2004F
ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。								
メーカー希望小売価格(円)	1,228,000	1,274,000	1,530,000	1,790,000	1,272,800	1,323,000	1,575,000	1,835,000