



耐熱形配線用遮断器

種別	一種耐熱形		二種耐熱形		二種耐熱形		二種耐熱形	
極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	3P・3E・100AF				3P・3E・225AF		3P・3E・400AF	
定格電圧	AC		550 V		550 V		550 V	
	DC		250 V					
型式	FB-103A				FB-223A		FB-403A	
定格電流 ・ ご注文品番	75 A (52.5A)	●FB103A07	75 A (52.5A)	●FB103A072	150 A (105A)	●FB223A152	300 A (210 A)	●FB403A302
	100 A (70 A)	●FB103A10	100 A (70 A)	●FB103A102	225 A (157.5A)	●FB223A222	400 A (280 A)	●FB403A402
()内は耐熱定格電流です								
メーカー希望小売価格(円)	41,900		32,000		62,600		165,000	
外観及び外形寸法(mm)	DC用はご指定ください							
 B' = バー端子を含む寸法	 A = 90 B = 150 C = 60 D = 85		 A = 105 B = 165 C = 90 D = 85		 A = 140 B = 257 B' = 333 C = 103 D = 133			
定格	110 V							
遮断容量 (kA) (耐熱定格 遮断容量)	AC	220 V	22		25		35	
		460 V	10		15		22	
		550 V	2.5		5.0		10	
DC		125 V						
		250 V	5.0					
標準接続方式	圧着端子方式				圧着端子方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)	60				125		—	
取付可能	埋込形	FP	—	●	●	●	●	●
付属装置	補助スイッチ	AX	—	●	●	●	●	●
	警報スイッチ	AL	—	●	●	●	●	●
認定番号	1CB-60041		2CB-60061		2CB-80073		2CB-80074	
重量(kg)	1.1		1.0		1.6		6.1	
一梱入数	1				1		1	
特性, 寸法図記載ページ	P.244 44				P.244 45		P.245 46	

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。

■ 負荷電流は耐熱定格電流以内でご使用下さい。(耐熱定格電流とは基準温度40℃において規定されている定格電流の70%電流です。)

■ 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.207～

埋込形(フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1です)

ご注文品番の後にFPをつけてご注文ください。	FP 埋込形		
	FB-103A(二種)	FB-223A(二種)	FB-403A(二種)
メーカー希望小売価格(円)	41,880	74,600	194,000

ご注文方法

ご注文品番	接続方法	付属装置	特殊仕様
FB103A102	FP		

(例) 二種耐熱形配線用遮断器のFB-103A 100A 埋込形は上記のようなお注文品番となります。