


極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF										
型式		GB-52E		GB-53E										
定格電圧		100-200 V		100-200 (100/200) V			●415 V							
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内										
定格感度電流		15mA		30mA		15mA		30mA		15mA		30mA		
定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200 V 時の 適用モータ容量 (kW) です。		15A	52E1515	52E1530		15A	53E1515	53E1530		53E15154		53E15304		
		20A	52E2015	52E2030		20A	53E2015	53E2030		53E20154		53E20304		
		30A	52E3015	52E3030		30A	53E3015	53E3030		53E30154		53E30304		
		40A	52E4015	52E4030		40A	53E4015	53E4040		53E40154		53E40304		
		50A	52E5015	52E5030		50A (11kW)	53E5015	53E5050		53E50154		53E50304		
メーカー希望小売価格(円)		10,100				10,700								
外観及び外形寸法(mm)		A B C D ()内端子カバー付寸法 A = 70 B = 140 (150) C = 49 D = 69 				40 A 以上モータ保護兼用  A = 70 B = 140 (150) C = 49 D = 69								
定格	100 V	2.5				2.5								
遮断容量	100/200 V	2.5				2.5								
(kA)	200 V	2.5				2.5								
	415 V							1.5						
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)								
接続可能最大電線(mm²)		22				22								
中感度形		●100mA (15A不可)				●100mA (15A不可)		●100mA, ●200mA						
時延形		—				—		—						
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形	SD	●		●		●						
		埋込形	FP	●		●		●						
	補助スイッチ	AX		●		●		●						
		警報スイッチ		AL		●		●		●				
	テストリード線引出し		TBL		●		●		●					
	端子台	TB	可 能				可 能		可 能					
	ハンドルロック	キャップ式	LC	別売(LC-20)				別売(LC-20)		別売(LC-20)				
		施錠式	HL	—				—		—				
	外部操作ハンドル	HA	—				—		—					
	バリア	BA	—				—		—					
端子カバー	表面形	TMC	付 属				付 属		付 属					
	裏面形	BTC	裏面形付属				裏面形付属		裏面形付属					
引外し方式		熱動電磁				熱動電磁								
型式認可		▽取得済				▽取得済								
重量(kg)		0.50				0.55								
一梱入数		20				20								
特性, 寸法図記載ページ		P.293 ⑥, P.297 ⑤				P.293 ⑥, P.297 ⑤								

■100/200 V は単相3線式における200 V を表します。

■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.278～

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-52E	GB-53E	GB-52E	GB-53E
メーカー希望小売価格(円)	11,300	12,500	15,040	16,240