

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・75AF		3P・3E・75AF			
型式		GB-72E		GB-73E			
定格電圧		100-200 V		100-200 (100/200) V		●415 V	
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内			
定格感度電流		15mA 30mA		15mA 30mA		15mA 30mA	
定格電流 ご注文品番		75A 72E7515	72E7530	75A (18.5kW) 73E7515	73E7530	73E75154	73E75304
()内AC200 V時の 適用モータ容量 (kW) です。							
メーカー希望小売価格(円)		15,200		15,800			
外観及び外形寸法 (mm)		 A = 80 B = 175 (229) C = 60 D = 82 ()内端子カバー付寸法		モータ保護兼用  A = 80 B = 175 (229) C = 60 D = 82			
定格	100 V	5.0		5.0			
遮断容量	100/200V	5.0		5.0			
(kA)	200 V	5.0		5.0			
	415 V					2.5	
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)、●ソルダレス端子方式		圧着端子方式(圧着端子付属)、●ソルダレス端子方式			
接続可能最大電線 (mm²)		60 (ソルダレスは50)		60 (ソルダレスは50)			
中感度形		●100mA, ●200mA		●100mA, ●200mA		●100mA, ●200mA	
時延形 L		●0.3秒 (100mA)		●0.3秒 (30mA, 100mA)		●0.3秒	
取付可能 付属装置	接続方式 裏面形 SD	●		●			
	埋込形 FP	●		●			
	補助スイッチ AX	●		●			
	警報スイッチ AL	●		●			
	テストリード線引出し TBL	●		●			
	端子台 TB	可 能		可 能			
	キャップ式 LC	—		—			
	ハンドルロック 施錠式 HL	●		●			
	外部操作ハンドル HA	HA-205		HA-205			
	バリア BA	別 売		別 売			
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属			
	裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属			
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁			
型式認可		▽取得済		▽取得済			
重量 (kg)		0.90		1.0			
一梱入数		5		5			
特性, 寸法図記載ページ		P.293 8, P.297 6		P.293 8, P.297 6			

- 100/200 V は単相3線式における200 Vを表します。
 ■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.278～
 ■時延形の価格につきましては「時延形」の項を参照ください。P.285

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形		
	GB-72E	GB-73E	GB-72E	GB-73E
メーカー希望小売価格(円)	18,040	20,060	22,660	24,680