


2P・2E・100AF				3P・3E・100AF				極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)					
GB-102E				GB-103E				型式					
100-200 V				100-200 (100/200) V		●415 V		定格電圧					
0.1秒以内				0.1秒以内				動作時間					
15mA		30mA		15mA		30mA		15mA		30mA		定格感度電流	
50A	—	102E0530		50A (11kW)	103E0515	103E0530		103E05154		103E05304		定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200 V 時の 適用モータ容量(kW)です。	
60A	102E0615	102E0630		60A (15kW)	103E0615	103E0630		103E06154		103E06304			
75A	102E0715	102E0730		75A (18.5kW)	103E0715	103E0730		103E07154		103E07304			
100A	102E1015	102E1030		100A (22kW)	103E1015	103E1030		103E10154		103E10304			
19,650				20,800				メーカー希望小売価格(円)					
 A = 80 B = 175 (229) C = 60 D = 82				モータ保護兼用  A = 80 B = 175 (229) C = 60 D = 82				外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法					
5.0				5.0				100 V		定格			
5.0				5.0				100/200 V		遮断容量			
5.0				5.0				200 V		(kA)			
						2.5		415 V					
圧着端子方式(圧着端子付属), ●ソルダレス端子方式				圧着端子方式(圧着端子付属), ●ソルダレス端子方式				標準接続方式					
60(ソルダレスは50)				60(ソルダレスは50)				接続可能最大電線(mm ²)					
●100mA(50A不可), ●200mA(50A不可)				●100mA, ●200mA(50A不可)		●100mA, ●200mA		中感度形					
●0.3秒(100mA, 50A不可)				●0.3秒(30mA, 100mA, 50A不可)		●0.3秒(100A不可)		L 時延形					
●				●				SD 裏面形 取付可能付属装置					
●				●				FP 埋込形 接続方式					
●				●				AX 補助スイッチ					
●				●				AL 警報スイッチ					
●				●				TBL テストリード線引出し					
可 能				可 能				TB 端子台					
—				—				LC キャップ式 ハンドルロック					
●				●				HL 施錠式					
HA-205				HA-205				HA 外部操作ハンドル					
別 売				別 売				BA バリア					
付 属				付 属				TMC 表面形 端子カバー					
裏面形付属				裏面形付属				BTC 裏面形					
熱動電磁				熱動電磁				引外し方式					
▽取得済				▽取得済				型式認可					
0.95				1.1				重量(kg)					
5				5				一梱入数					
P.293 ㉑, P.297 ㉒				P.293 ㉑, P.297 ㉒				特性, 寸法図記載ページ					

- 100/200 V は単相3線式における200 Vを表します。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.278～
- 時延形の価格につきましては「時延形」の項を参照ください。P.285

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色: マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-102E	GB-103E	GB-102E	GB-103E
メーカー希望小売価格(円)	22,490	25,060	27,110	29,680