



極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・125AF		3P・3E・125AF			
型式		GB-122E		GB-123E			
定格電圧		100-200 V		100-200(100/200)V		●415 V	
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内			
定格感度電流		30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA
定格電流 ご注文品番		125A	122E1230 122E12W1	125A (30kW)	123E1230 123E12W1	123E12304	123E12W14
()内AC200 V 時の 適用モータ容量(kW)です。							
メーカー希望小売価格(円)		19,650		20,800			
外観及び外形寸法(mm)		 ()内端子カバー付寸法		 モータ保護兼用			
定格		100 V	14	14			
遮断容量		100/200 V	10	10			
(kA)		200 V	10	10			
		415 V				7.5	
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm²)		60		60			
中感度形		●100mA, ●200mA		●100mA, ●200mA			
時延形		L	●0.3秒	●0.3秒			
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	●	●			
		埋込形 FP	●	●			
	補助スイッチ	AX	●	●			
	警報スイッチ	AL	●	●			
	テストリード線引出し	TBL	●	●			
	端子台	TB	可 能	可 能			
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—	—			
		施錠式 HL	●	●			
	外部操作ハンドル	HA	HA-205	HA-205			
	バリア	BA	別 売	別 売			
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属				
	裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属				
引外し方式		熱動電磁形		熱動電磁形			
型式認可		▽対象外		▽対象外			
重量(kg)		1.1		1.2			
一梱入数		5		5			
特性, 寸法図記載ページ		P.293 10, P.298 7		P.293 10, P.298 7			

- 100/200 V は単相 3 線式における200 V を表します。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照
ください。P.278～
- 15mA感度も製作可能です。別途お問合せください。
- 時延形の価格につきましては「時延形」の項を参
照ください。P.285

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色: マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-122E	GB-123E	GB-122E	GB-123E
メーカー希望小売価格(円)	25,250	28,200	32,750	35,700