




2P・2E・150AF			3P・3E・150AF					極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	
GB-152E			GB-153E					型式	
100-200 V			100-200 (100/200) V		●415 V			定格電圧	
0.1秒以内			0.1秒以内					動作時間	
30mA		50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA		定格感度電流	
150A	152E1530	152E15W1	150A (37kW)	153E1530	153E15W1	153E15304	153E15W14	定格電流 ・ ご注文品番	
								()内AC200 V 時の 適用モータ容量(kW)です。	
26,400			28,000					メーカー希望小売価格(円)	
A = 90 B = 200 (270) C = 60 D = 82 			A = 90 B = 200 (270) C = 60 D = 82 					外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法	
14			14					100 V	定格
10			10					100/200 V	遮断容量
10			10					200 V	(kA)
					7.5			415 V	
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)					標準接続方式	
60			60					接続可能最大電線(mm ²)	
●100mA, ●200mA			●100mA, ●200mA					中感度形	
●0.3秒			●0.3秒					L	時延形
●			●					SD	裏面形 接続方式
●			●					FP	埋込形
●			●					AX	補助スイッチ
●			●					AL	警報スイッチ
●			●					TBL	テストリード線引出し
可 能			可 能					TB	端子台
—			—					LC	キャップ式
●			●					HL	施錠式
HA-205			HA-205					HA	外部操作ハンドル
別 売			別 売					BA	バリア
付 属			付 属					TMC	表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属					BTC	裏面形
熱動電磁形			熱動電磁形					引外し方式	
▽対象外			▽対象外					型式認可	
1.2			1.3					重量(kg)	
5			5					一梱入数	
P.293 11, P.298 7			P.293 11, P.298 7					特性, 寸法図記載ページ	

- 100/200 V は単相3線式における200 Vを表します。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.278～
- 15mA感度も製作可能です。別途お問合せください。
- 時延形の価格につきましては「時延形」の項を参照ください。P.285

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色: マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-152E	GB-153E	GB-152E	GB-153E
メーカー希望小売価格(円)	32,000	35,400	39,500	42,900