



極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		2P・2E・225AF			3P・3E・225AF				
型式		GB-222S			GB-223S				
定格電圧		100-200 V			100-200(100/200) V		●415 V		
動作時間		0.1秒以内			0.1秒以内				
定格感度電流		30mA		50/100/200mA	30mA		50/100/200mA	30mA	50/100/200mA
定格電流 ご注文品番 ()内AC200 V 時の 適用モータ容量(kW) です。		125A	222S1230	222S12W1	125A (30kW)	223S1230	223S12W1	223S12304	223S12W14
		150A	222S1530	222S15W1	150A (37kW)	223S1530	223S15W1	223S15304	223S15W14
		175A	222S1730	222S17W1	175A (45kW)	223S1730	223S17W1	223S17304	223S17W14
		200A	222S2030	222S20W1	200A	223S2030	223S20W1	223S20304	223S20W14
		225A	222S2230	222S22W1	225A (55kW)	223S2230	223S22W1	223S22304	223S22W14
メーカー希望小売価格(円)		36,200			37,800				
外観及び外形寸法(mm)		 ()内端子カバー付寸法 A = 105 B = 239 (329) C = 60 D = 82			モータ保護兼用  A = 105 B = 239 (329) C = 60 D = 82				
定格	100 V	22			22				
遮断容量	100/200V	18			18				
(kA)	200 V	18			18				
	415 V						10		
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)				
接続可能最大電線(mm²)		150			150				
中感度形		●100mA, ●200mA, ●500mA			●100mA, ●200mA, ●500mA				
時延形		L ●0.3秒			●0.3秒		●0.3秒(500mA不可)		
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	●			●			
		埋込形 FP	●			●			
	補助スイッチ	AX	●			●			
	警報スイッチ	AL	●			●			
	テストリード線引出し	TBL	●			●			
	端子台	TB	可 能			可 能			
		キャップ式 LC	—			—			
	ハンドルロック	施錠式 HL	●			●			
	外部操作ハンドル	HA	HA-205			HA-205			
	バリア	BA	別 売			別 売			
端子カバー	表面形 TMC	付 属			付 属				
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属				
引外し方式		熱動電磁			熱動電磁				
型式認可		▽対象外			▽対象外				
重量(kg)		1.8			2.1				
一梱入数		1			1				
特性, 寸法図記載ページ		P.293 12, P.298 8			P.293 12, P.298 8				

■100/200 V は単相3線式における200 V を表します。
■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照
ください。P.278～
■時延形の価格につきましては「時延形」の項を参
照ください。P.285

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色: マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-222S	GB-223S	GB-222S	GB-223S
メーカー希望小売価格(円)	40,840	45,180	46,940	51,280