


3P・3E・250AF				3P・3E・400AF				極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	
GB-253E				GB-403C				型式	
100-200(100/200)V		●415 V		200-415 V				定格電圧	
0.1秒以内				0.1秒以内				動作時間	
30mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	30mA		100/200/500mA		定格感度電流	
250 A	250 A	250 A	250 A	●250 A 403C2530		●250 A 403C25W2		定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200 V 時の 適用モータ容量(kW)です。	
253E2530	253E25W2	253E25304	253E25W24	300A(75kW) 403C3030		300A(75kW) 403C30W2			
					400 A 403C4030		400 A 403C40W2		
41,000				82,800	89,400	82,800	89,400	メーカー希望小売価格(円)	
モータ保護兼用 				モータ保護兼用 				外観及び外形寸法(mm) 	
A = 105 B = 239(329) C = 60 D = 82				A = 150 B = 336 B' = 418 C = 103 D = 145				()内端子カバー付寸法 B' = バッパ端子含む	
22								100 V 定格	
18								100/200 V 遮断容量	
18				35				(kA)	
		10		18				200 V	
								415 V	
圧着端子方式(圧着端子付属)				バー端子方式				標準接続方式	
150				—				接続可能最大電線(mm ²)	
●100mA, ●200mA, ●500mA				●100mA, ●200mA, ●500mA				中感度形	
●0.3秒(100mA, 200mA, 500mA) (50/100/200mA)		●0.3秒(100mA, 200mA) (50/100/200mA)		●0.3秒(100mA, 200mA, 50/100/200mA)				L 時延形	
●		●		●				SD 裏面形 接続方式	
●		●		●				FP 埋込形	
●		●		●				AX 補助スイッチ	
●		●		●				AL 警報スイッチ	
●		●		●				TBL テストリード線引出し	
可能				可能				TB 端子台	
—				—				LC キャップ式 ハンドルロック	
●				●				HL 施錠式	
HA-205				HA-404				HA 外部操作ハンドル	
別 売				—				BA バリア	
付 属				別売(TMC-5B)				TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属				裏面形付属				BTC 裏面形	
熱動電磁				熱動電磁				引外し方式	
▽対象外				▽対象外				型式認可	
2.2				11				重量(kg)	
1				1				一梱入数	
P.294 13, P.298 8				P.294 14, P.299 9				特性, 寸法図記載ページ	

- 100/200 V は単相3線式における200 V を表します。
■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.278～
■時延形の価格につきましては「時延形」の項を参照ください。P.285

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色: マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSD 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	GB-253E	GB-403C		GB-253E	GB-403C	
		250A, 300A	400A		250A, 300A	400A
メーカー希望小売価格(円)	48,380	99,300	105,900	54,480	106,500	113,100