



極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	3P・3E・600AF		3P・3E・600AF	
型式	GB-603H		GB-603F	
定格電圧	200-415 V		200-415 V	
動作時間	0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒	0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒
定格感度電流	100/200/500mA		100/200/500mA	
定格電流 ご注文品番	500 A	603H50W2 603H50W2L2	500 A	603F50W2 603F50W2L2
	600 A	603H60W2 603H60W2L2	600 A	603F60W2 603F60W2L2
メーカー希望小売価格(円)	172,000		353,000	
外観及び外形寸法(mm)	 A = 210 B = 400 B' = 520 C = 103 D = 141 B' = バー端子含む 		 A = 210 B = 400 B' = 520 C = 103 D = 141 	
定格	100 V			
遮断容量	100/200 V			
(kA)	200 V	35	85	
	415 V	18	42	
標準接続方式	バー端子方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)	—		—	
中感度形	標準仕様		標準仕様	
時延形	標準仕様		標準仕様	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	●	●
		埋込形 FP	●	●
	補助スイッチ	AX	●	●
	警報スイッチ	AL	●	●
	テストリード線引出し	TBL	●	●
	端子台	TB	可 能	可 能
	キャップ式	LC	—	—
	ハンドルロック	施錠式 HL	●	●
	外部操作ハンドル	HA	HA-401	HA-401
	バリア	BA	電源側付属	電源側付属
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5)	別売(TMC-5)	別売(TMC-5)
	裏面形 BTC	—	—	—
引外し方式	熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	
型式認可	▽対象外		▽対象外	
重量(kg)	14		14	
一梱入数	1		1	
特性, 寸法図記載ページ	P.294 15, P.299 10		P.294 16, P.300 11	

■100/200 Vは単相3線式における200 Vを表します。
 ■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.278～

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色: マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-603H	GB-603F	GB-603H	GB-603F
メーカー希望小売価格(円)	195,400	376,600	248,000	423,000