


極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)		3P・3E・1200AF		
型式		GB-1203F		
定格電圧		200 V		415 V
動作時間		0.1秒以内	0.3/1.2秒	0.1秒以内 0.3/1.2秒
定格感度電流		100/200/500mA		
定格電流 ・ ご注文品番		●1200 A 1203F12W2	●1200 A 1203F12W2L2	●1200 A 1203F12W24 1203F12W2L24
メーカー希望小売価格(円)		960,000		
外観及び外形寸法(mm)		50Hz, 60Hzをご指定ください。  A = 210 B = 800 B' = 870 C = 185 D = 225 D' = 333		
定格 遮断容量 (kA)		100 V 100/200V 200 V 415 V	125	85
標準接続方式		バー端子方式		
接続可能最大電線(mm²)		—		
中感度形		標準仕様		
時延形		標準仕様		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	
		埋込形 FP	●	
	補助スイッチ	AX	●	
	警報スイッチ	AL	●	
	テストリード線引出し	TBL	●	
	端子台	TB	可 能	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—	
		施錠式 HL	●	
	外部操作ハンドル	HA	HA-801	
	バリア	BA	—	
端子カバー	表面形 TMC	電源側付属		
	裏面形 BTC	裏面形 電源側付属		
引外し方式		熱動可調整電磁		
型式認可		▽対象外		
重量(kg)		41		
一梱入数		1		
特性, 寸法図記載ページ		P.294 19, P.301 14		

■100/200 V は単相 3 線式における 200 V を表します。
■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照
ください。P.278～

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形 GB-1203F	FP 埋込形 GB-1203F
メーカー希望小売価格(円)	1,008,000	1,077,000