




漏電遮断器／汎用タイプOCなし 地絡保護専用

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	2P・0E・30AF		2P・0E・30AF		3P・0E・30AF		3P・0E・60AF
型式	GT-2Z		GT-2E		GT-31E		GT-63E
定格電圧	100-200 V		100-200 V		100-200 (100/200) V		100-200 (100/200) V
動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	30mA
定格電流 ・ ご注文品番	30 A	30 A	30 A	30 A	30 A	30 A	60 A
	GT2Z3015	GT2Z3030	GT2E3015	GT2E3030	GT31E3015	GT31E3030	GT63E6030
メーカー希望小売価格(円)	3,400		3,650		5,200		10,200
外観及び外形寸法(mm)	安全ブレーカ互換性寸法		JIS互換性寸法		JIS互換性寸法		
 ()内端子カバー付寸法	 A = 32 B = 70 C = 40 D = 57		 A = 68 B = 70 C = 40 D = 57		 A = 90 B = 80 C = 40 D = 57		 A = 70 B = 140 (150) C = 49 D = 69
定格短時間電流(kA)	1.5		2.5		2.5		2.5
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		線押え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線(mm²)	8		8		8		22
中感度形	—		—		—		—
時延形	—		—		—		—
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	—	—	—	—	●
		埋込形 FP	—	—	—	—	●
	補助スイッチ AX		—	—	—	—	●
	警報スイッチ AL		—	—	—	—	●
	テストリード線引出し TBL		●	●	●	●	●
	端子台 TB		—	—	—	—	可 能
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-20)
		施錠式 HL	—	—	—	—	—
	外部操作ハンドル HA		—	—	—	—	—
	バリア BA		—	—	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	—	—	—	—	裏面形付属
引外し方式	—		—		—		—
型式認可	▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済
重量(kg)	0.12		0.18		0.21		0.45
一梱入数	50		20		20		20
寸法図記載ページ	P.296 ①		P.296 ②		P.296 ③		P.297 ⑤


ビリビリガード

プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用)

■コンセントにさし込むだけでOK!

洗濯機や電子レンジなど、あらゆる電気機器にご使用いただけます。おそろしい漏電からあなたをガード!

- 電子レンジ●洗濯機●電動工具●庭園灯
- 水中ポンプ●自動販売機●ショーケースなど



- 定格電圧 100 V
- 定格電流 15 A (OCなし)
- 定格感動電流 15mA
- 動作時間 0.1秒以内
- タテ78×ヨコ36×タカサ45mm

型式	GR-XA
ご注文品番	GRXA1515
メーカー希望小売価格(円)	4,100

- 100/200 V は単相3線式における200 V を表します。
- 付属装置につきましては、「付属装置」の項を参照ください。P.278～

裏面形, 埋込形 (フラッシュプレートの色: マンセル5Y7/1)		
ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD裏面形	FP埋込形
	GT-63E	GT-63E
メーカー希望小売価格(円)	12,780	16,520