





漏電リレー別置形漏電遮断器OC付

過負荷・短絡保護兼用

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	3P・3E・600AF		3P・3E・800AF	3P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF
型式	LGB-603HA		LGB-803FA	LGB-1003FA	LGB-1203FA
定格電圧	200-415 V		200-415 V	200-415 V	200-415 V
動作時間	0.1秒以内	0.1/0.3/0.5秒	0.1/0.3/0.5秒	0.1/0.3/0.5秒	0.1/0.3/0.5秒
定格感度電流	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA
定格電流 ご注文品番	●500 A L603HA5030	●500 A L603HA50W2L1	●700 A L803FA70W2L1	●1000 A L1003FA10W2L1	●1200A L1203FA12W2L1
	●600 A L603HA6030	●600 A L603HA60W2L1	●800 A L803FA80W2L1		
メーカー希望小売価格(円)	231,000		357,000	772,000	796,000
外観及び外形寸法(mm)	 A = 210 B = 274 B' = 434 C = 103 D = 141		 A = 210 B = 274 B' = 434 C = 103 D = 141	 A = 210 B = 410 B' = 570 C = 150 D = 190 D' = 298	 A = 210 B = 410 B' = 570 C = 150 D = 190 D' = 298
定格遮断容量(kA)	100 V 100/200 V 200 V 415 V	42 22	85 35	125 85	125 85
標準接続方式	バー端子方式		バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式
接続可能最大電線(mm²)	—		—	—	—
中感度形	標準仕様		標準仕様	標準仕様	標準仕様
時延形	標準仕様		標準仕様	標準仕様	標準仕様
取付可能付属装置	裏面形 接続方式 SD	●	●	●	●
	埋込形 接続方式 FP	●	●	●	●
	補助スイッチ AX	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●
	テストリード線引出し TBL	—	—	—	—
	端子台 TB	可 能	可 能	可 能	可 能
	キャップ式 ハンドルロック LC	—	—	—	—
	施錠式 ハンドルロック HL	●	●	●	●
	外部操作ハンドル HA	HA-402	HA-402	HA-801	HA-801
	バリア BA	電源側付属	電源側付属	—	—
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5)	別売(TMC-5)	電源側付属	電源側付属
	裏面形 BTC	—	—	—	電源側付属
引外し方式	熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁
型式認可	▽対象外		▽対象外	▽対象外	▽対象外
重量(kg)	10		10.5	26	26
一梱入数	1		1	1	1
特性, 寸法図記載ページ	P.295 28, P.230 15		P.295 29, P.234 23	P.295 30, P.235 25	P.295 31, P.235 25

■遮断器本体は電圧引外し装置付き配線用遮断器です。漏電リレーは「警報器・検知器・計測器」の漏電リレーの項を参照ください。P.360~P.361

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色:マンセル5Y7/1)								
ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	LGB-603HA	LGB-803FA	LGB-1003FA	LGB-1203FA	LGB-603HA	LGB-803FA	LGB-1003FA	LGB-1203FA
メーカー希望小売価格(円)	256,200	385,800	815,200	875,200	269,400	399,700	822,400	917,200