



单相3線式回路用漏電遮断器
 OC付
 過負荷・短絡保護兼用

|                                      |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                                    |           |           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)              | 3P・2E・30AF                                                                                                                            |          |           | 3P・2E・50AF                                                                                                                       |           |           | 3P・2E・60AF                                                                                                                         |           |           |
| 型式                                   | GB-3・1E                                                                                                                               |          |           | GB-53・1E                                                                                                                         |           |           | GB-63・1E                                                                                                                           |           |           |
| 定格電圧                                 | 100/200 V                                                                                                                             |          |           | 100/200 V                                                                                                                        |           |           | 100/200 V                                                                                                                          |           |           |
| 動作時間                                 | 0.1秒以内                                                                                                                                |          |           | 0.1秒以内                                                                                                                           |           |           | 0.1秒以内                                                                                                                             |           |           |
| 定格感度電流                               | 15mA                                                                                                                                  |          | 30mA      | 15mA                                                                                                                             |           | 30mA      | 15mA                                                                                                                               |           | 30mA      |
| 定格電流<br>・<br>ご注文品番                   |  20A                                                 | 301E2015 | 301E2030  |  30A                                            | 5301E3015 | 5301E3030 |  60A                                            | 6301E6015 | 6301E6030 |
|                                      |  25A                                                 | 301E2515 | 301E2530  |  40A                                            | 5301E4015 | 5301E4030 |                                                                                                                                    |           |           |
|                                      |  30A                                                 | 301E3015 | 301E3030  |  50A                                            | 5301E5015 | 5301E5030 |                                                                                                                                    |           |           |
| メーカー希望小売価格(円)                        | 7,900                                                                                                                                 |          |           | 10,300                                                                                                                           |           |           | 11,300                                                                                                                             |           |           |
| 外観及び外形寸法(mm)                         | JIS互換性寸法<br><br>A = 90<br>B = 80<br>C = 40<br>D = 57 |          |           | <br>A = 70<br>B = 140 (150)<br>C = 49<br>D = 69 |           |           | <br>A = 70<br>B = 140 (150)<br>C = 49<br>D = 69 |           |           |
| 定格                                   | 100 V                                                                                                                                 |          |           |                                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                                    |           |           |
| 遮断容量                                 | 100/200 V                                                                                                                             |          |           | 1.5                                                                                                                              |           |           | 2.5                                                                                                                                |           |           |
| (kA)                                 | 200 V                                                                                                                                 |          |           |                                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                                    |           |           |
|                                      | 415 V                                                                                                                                 |          |           |                                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                                    |           |           |
| 標準接続方式                               | ソルダレス端子方式(当座金付)                                                                                                                       |          |           | 線押え方式(圧着端子使用可能)                                                                                                                  |           |           | 線押え方式(圧着端子使用可能)                                                                                                                    |           |           |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )           | 8                                                                                                                                     |          |           | 22                                                                                                                               |           |           | 22                                                                                                                                 |           |           |
| 中感度形                                 | —                                                                                                                                     |          |           | —                                                                                                                                |           |           | —                                                                                                                                  |           |           |
| 時延形                                  | —                                                                                                                                     |          |           | —                                                                                                                                |           |           | —                                                                                                                                  |           |           |
| 取<br>付<br>可<br>能<br>付<br>属<br>装<br>置 | 接続方式                                                                                                                                  | 裏面形      | SD        | —                                                                                                                                |           |           | ●                                                                                                                                  |           |           |
|                                      |                                                                                                                                       | 埋込形      | FP        | —                                                                                                                                |           |           | ●                                                                                                                                  |           |           |
|                                      | 補助スイッチ                                                                                                                                | AX       | —         | —                                                                                                                                |           |           | ●                                                                                                                                  |           |           |
|                                      |                                                                                                                                       | 警報スイッチ   | AL        | —                                                                                                                                | —         |           |                                                                                                                                    | ●         |           |
|                                      | テストリード線引出し                                                                                                                            | TBL      | ●         | —                                                                                                                                |           |           | ●                                                                                                                                  |           |           |
|                                      | 端子台                                                                                                                                   | TB       | —         | 可 能                                                                                                                              |           |           | 可 能                                                                                                                                |           |           |
|                                      | キャップ式                                                                                                                                 | LC       | 別売(LC-03) | 別売(LC-20)                                                                                                                        |           |           | 別売(LC-20)                                                                                                                          |           |           |
|                                      |                                                                                                                                       | 施錠式      | HL        | —                                                                                                                                |           |           | —                                                                                                                                  |           |           |
|                                      | 外部操作ハンドル                                                                                                                              | HA       | —         | —                                                                                                                                |           |           | —                                                                                                                                  |           |           |
|                                      | バリア                                                                                                                                   | BA       | —         | —                                                                                                                                |           |           | —                                                                                                                                  |           |           |
| 端子カバー                                | 表面形                                                                                                                                   | TMC      | 付 属       | 付 属                                                                                                                              |           |           | 付 属                                                                                                                                |           |           |
|                                      | 裏面形                                                                                                                                   | BTC      | —         | 裏面形付属                                                                                                                            |           |           | 裏面形付属                                                                                                                              |           |           |
| 引外し方式                                | 熱 動                                                                                                                                   |          |           | 熱動電磁                                                                                                                             |           |           | 熱動電磁                                                                                                                               |           |           |
| 型式認可                                 | ▽取得済                                                                                                                                  |          |           | ▽取得済                                                                                                                             |           |           | ▽取得済                                                                                                                               |           |           |
| 重量(kg)                               | 0.21                                                                                                                                  |          |           | 0.55                                                                                                                             |           |           | 0.60                                                                                                                               |           |           |
| 一梱入数                                 | 20                                                                                                                                    |          |           | 20                                                                                                                               |           |           | 20                                                                                                                                 |           |           |
| 特性, 寸法図記載ページ                         | P.293 ③, P.296 ③                                                                                                                      |          |           | P.293 ⑥, P.297 ⑤                                                                                                                 |           |           | P.293 ⑦, P.297 ⑤                                                                                                                   |           |           |

■100/200 Vは单相3線式における200 Vを表します。  
 ■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照  
 ください。P.278～

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色: マンセル5Y7/1)

| ご注文品番の後に<br>裏面形はSDを<br>埋込形はFPをつけて<br>ご注文ください。 | SD    裏面形 | FP    埋込形 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                               | GB-53・1E  | GB-63・1E  |
|                                               |           |           |
| メーカー希望小売価格(円)                                 | 12,100    | 15,840    |
|                                               | 13,880    | 17,620    |