

単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付

電圧検出リード線仕様(全日電工連推奨品)

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	3P・2E・30AF		3P・2E・50AF		3P・2E・60AF																																																																																																																																																															
型式	GBU-3・1E		GBU-53・1E		GBU-63・1E																																																																																																																																																															
定格電圧	100/200 V		100/200 V		100/200 V																																																																																																																																																															
動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内																																																																																																																																																															
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA																																																																																																																																																														
定格電流 ・ ご注文品番	●30 A	●30 A	●30 A U5301E3015V	●30 A U5301E3030V	●60 A	●60 A																																																																																																																																																														
	U301E3015V	U301E3030V	●40 A U5301E4015V	●40 A U5301E4030V	U6301E6015V	U6301E6030V																																																																																																																																																														
			●50 A U5301E5015V	●50 A U5301E5030V																																																																																																																																																																
メーカー希望小売価格(円)	9,200		11,700		12,600																																																																																																																																																															
外観及び外形寸法(mm)	JIS互換性寸法																																																																																																																																																																			
A B C D ()内端子カバー付寸法  A = 90 B = 80 C = 40 D = 57  A = 70 B = 140 (150) C = 49 D = 69  A = 70 B = 140 (150) C = 49 D = 69 <tr><td>定格</td><td colspan="2">100 V</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>遮断容量</td><td colspan="2">100/200V</td><td colspan="2">1.5</td><td colspan="2">2.5</td></tr> <tr><td>(kA)</td><td colspan="2">200 V</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td colspan="2">415 V</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>標準接続方式</td><td colspan="2">ソルダレス端子方式(当座金付)</td><td colspan="2">線押え方式(圧着端子使用可能)</td><td colspan="2">線押え方式(圧着端子使用可能)</td></tr> <tr><td>接続可能最大電線(mm²)</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2">22</td><td colspan="2">22</td></tr> <tr><td>中感度形</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr> <tr><td>時延形</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr> <tr><td rowspan="10">取付可能付属装置</td><td rowspan="2">接続方式</td><td>裏面形 SD</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr> <tr><td>埋込形 FP</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr> <tr><td>補助スイッチ</td><td>AX</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr> <tr><td>警報スイッチ</td><td>AL</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr> <tr><td>テストリード線引出し</td><td>TBL</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr> <tr><td>端子台</td><td>TB</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr> <tr><td rowspan="2">キャップ式</td><td>LC</td><td>別売(LC-03)</td><td>別売(LC-20)</td><td colspan="2">別売(LC-20)</td></tr> <tr><td>ハンドルロック</td><td>HL</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr> <tr><td>外部操作ハンドル</td><td>HA</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr> <tr><td>バリア</td><td>BA</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr> <tr><td rowspan="2">端子カバー</td><td>表面形 TMC</td><td>付 属</td><td>付 属</td><td>付 属</td><td colspan="2">付 属</td></tr> <tr><td>裏面形 BTC</td><td>—</td><td>裏面形付属</td><td>裏面形付属</td><td colspan="2">裏面形付属</td></tr> <tr><td>引外し方式</td><td colspan="2">熱 動</td><td colspan="2">熱動電磁</td><td colspan="2">熱動電磁</td></tr> <tr><td>型式認可</td><td colspan="2">▽取得済</td><td colspan="2">▽取得済</td><td colspan="2">▽取得済</td></tr> <tr><td>重量(kg)</td><td colspan="2">0.21</td><td colspan="2">0.55</td><td colspan="2">0.60</td></tr> <tr><td>一梱入数</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td></tr> <tr><td>特性, 寸法図記載ページ</td><td colspan="2">P.293 ㉓, P.296 ㉔</td><td colspan="2">P.293 ㉕, P.297 ㉖</td><td colspan="2">P.293 ㉗、P.297 ㉘</td></tr>	定格	100 V						遮断容量	100/200V		1.5		2.5		(kA)	200 V							415 V						標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		接続可能最大電線(mm²)	8		22		22		中感度形	—		—		—		時延形	—		—		—		取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	—		—		埋込形 FP	—		—		補助スイッチ	AX	—		—		警報スイッチ	AL	—		—		テストリード線引出し	TBL	—		—		端子台	TB	—		—		キャップ式	LC	別売(LC-03)	別売(LC-20)	別売(LC-20)		ハンドルロック	HL	—		—		外部操作ハンドル	HA	—		—		バリア	BA	—		—		端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属		裏面形 BTC	—	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属		引外し方式	熱 動		熱動電磁		熱動電磁		型式認可	▽取得済		▽取得済		▽取得済		重量(kg)	0.21		0.55		0.60		一梱入数	20		20		20		特性, 寸法図記載ページ	P.293 ㉓, P.296 ㉔		P.293 ㉕, P.297 ㉖		P.293 ㉗、P.297 ㉘	
定格	100 V																																																																																																																																																																			
遮断容量	100/200V		1.5		2.5																																																																																																																																																															
(kA)	200 V																																																																																																																																																																			
	415 V																																																																																																																																																																			
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)																																																																																																																																																															
接続可能最大電線(mm²)	8		22		22																																																																																																																																																															
中感度形	—		—		—																																																																																																																																																															
時延形	—		—		—																																																																																																																																																															
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	—		—																																																																																																																																																															
		埋込形 FP	—		—																																																																																																																																																															
	補助スイッチ	AX	—		—																																																																																																																																																															
	警報スイッチ	AL	—		—																																																																																																																																																															
	テストリード線引出し	TBL	—		—																																																																																																																																																															
	端子台	TB	—		—																																																																																																																																																															
	キャップ式	LC	別売(LC-03)	別売(LC-20)	別売(LC-20)																																																																																																																																																															
		ハンドルロック	HL	—		—																																																																																																																																																														
	外部操作ハンドル	HA	—		—																																																																																																																																																															
	バリア	BA	—		—																																																																																																																																																															
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属																																																																																																																																																															
	裏面形 BTC	—	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属																																																																																																																																																															
引外し方式	熱 動		熱動電磁		熱動電磁																																																																																																																																																															
型式認可	▽取得済		▽取得済		▽取得済																																																																																																																																																															
重量(kg)	0.21		0.55		0.60																																																																																																																																																															
一梱入数	20		20		20																																																																																																																																																															
特性, 寸法図記載ページ	P.293 ㉓, P.296 ㉔		P.293 ㉕, P.297 ㉖		P.293 ㉗、P.297 ㉘																																																																																																																																																															

- 100/200 Vは単相3線式における200 Vを表します。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.278～
- 単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は125 V (±5 V)以上の電圧で0.5秒以内に動作します。
- 電圧検出リード線付が標準仕様です。電圧検出リード線内装仕様もあります。別途お問合せください。

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形	
	GBU-53・1E	GBU-63・1E	GBU-53・1E GBU-63・1E
メーカー希望小売価格(円)	13,500	15,180	17,240 18,920