




3P・2E・75AF		3P・2E・100AF		3P・2E・125AF		極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)
GBU-73・1E		GBU-103・1E		GBU-123・1E		型式
100/200 V		100/200 V		100/200 V		定格電圧
0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		動作時間
15mA	30mA	15mA	30mA	30mA	50/100/200mA	定格感度電流
●75 A	●75 A	●100 A	●100 A	●125 A	●125 A	定格電流 ・ ご注文品番
U7301E7515V	U7301E7530V	U10301E1015V	U10301E1030V	U12301E1230V	U12301E12W1V	
17,300		22,500		24,300		メーカー希望小売価格(円)
 A = 80 B = 175 (229) C = 60 D = 82		 A = 80 B = 175 (229) C = 60 D = 82		 A = 90 B = 200 (270) C = 60 D = 82		 外観及び外形寸法(mm) ()内端子カバー付寸法
5.0		5.0		10		100 V 定格 100/200 V 遮断容量 200 V (kA) 415 V
圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		標準接続方式
60		60		60		接続可能最大電線(mm ²)
—		—		—		中感度形
—		—		—		時延形
●		●		●		SD 裏面形 接続方式
●		●		●		FP 埋込形 取付可能付属装置
—		—		—		AX 補助スイッチ
—		—		—		AL 警報スイッチ
—		—		—		TBL テストリード線引出し
—		—		—		TB 端子台
—		—		—		LC キャップ式 ハンドルロック
●		●		●		HL 施錠式
HA-205		HA-205		HA-205		HA 外部操作ハンドル
別 売		別 売		別 売		BA バリア
付 属		付 属		付 属		TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		BTC 裏面形
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式
▽取得済		▽取得済		▽対象外		型式認可
1.0		1.1		1.2		重量(kg)
5		5		5		一相入数
P.293 8, P.297 6		P.293 9, P.297 6		P.293 10, P.298 7		特性, 寸法図記載ページ

- 100/200 V は単相3線式における200 V を表します。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.278～
- 単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は125 V (±5 V) 以上の電圧で0.5秒以内に動作します。
- 電圧検出リード線付が標準仕様です。電圧検出リード線内装仕様もあります。別途お問合せください。

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色: マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	GBU-73・1E	GBU-103・1E	GBU-123・1E	GBU-73・1E	GBU-103・1E	GBU-123・1E
メーカー希望小売価格(円)	21,560	26,760	31,700	26,180	31,380	39,200