



分電盤協約形漏電遮断器 OC付

過負荷・短絡保護兼用


極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	2P・2E・50AF		3P・3E・50AF	
型式	GB-52SB		GB-53SB	
定格電圧	100-200 V		100-200 (100/200) V	
動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流	●15mA 30mA		●15mA 30mA	
定格電流 ・ ご注文品番	●5 A	52SB0515 52SB0530	●5 A	53SB0515 53SB0530
	●10 A	52SB1015 52SB1030	●10 A	53SB1015 53SB1030
	15 A	52SB1515 52SB1530	15 A	53SB1515 53SB1530
	20 A	52SB2015 52SB2030	20 A	53SB2015 53SB2030
	30 A	52SB3015 52SB3030	30 A	53SB3015 53SB3030
	●40 A	52SB4015 52SB4030	●40 A	53SB4015 53SB4030
	50 A	52SB5015 52SB5030	50 A	53SB5015 53SB5030
メーカー希望小売価格(円)	10,200		17,800	
外観及び外形寸法(mm)	 A = 50 B = 96 C = 60 D = 80		 A = 75 B = 96 (105) C = 60 D = 80	
定格	100 V	5	5	5
遮断容量 (kA)	100/220 V	5	2.5	5
	200 V	2.5	2.5	2.5
	415 V			
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)	22		22	
中感度形	—		●100mA	
時延形	—		—	
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形 接続方式 SD	—	—	—
	埋込形 FP	—	—	—
	補助スイッチ AX	—	●	—
	警報スイッチ AL	—	●	—
	テストリード線引出し TBL	●	●	—
	端子台 TB	可 能	可 能	—
	キャップ式 ハンドルロック LC	別売(LC-0B)	別売(LC-0B)	—
	施錠式 HL	—	—	—
	外部操作ハンドル HA	—	—	—
	バリア BA	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-0C)	付 属	—
	裏面形 BTC	—	—	—
引外し方式	完全電磁		完全電磁	
型式認可	▽取得済		▽取得済	
重量(kg)	0.4		0.55	
一梱入数	10		10	
特性, 寸法図記載ページ	P.294 20, P.296 4		P.294 20, P.296 4	

JIS規格(JIS C 8370)


分電盤協約寸法タイプです。

- 盤の省スペース化がはかれます。
- 盤の構造が統一できます。
- 4種の取付方法が可能です。


②DINレール取付構造です。




①取付板による取付けが可能です。



③取付金具による取付けも可能です。(GB-52SBに標準付属)



④取付ネジも使用可能。(GB-53SBに標準付属)



漏電遮断器

■100/200 Vは単相3線式における200 Vを表します。
■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.278～