




極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	4P・3E・800AF		4P・3E・1000AF	
型式	GB-804		GB-1004	
定格電圧	415 V		415 V	
動作時間	0.1秒以内	0.3/1.2秒	0.1秒以内	0.3/1.2秒
定格感度電流	100/200/500mA		100/200/500mA	
定格電流 ・ ご注文品番	500A 80450W24 80450W2L24		1000A 100410W24 100410W2L24	
メーカー希望小売価格(円)	799,000		1,343,000	
外観及び外形寸法(mm)	50Hz, 60Hzをご指定ください。		50Hz, 60Hzをご指定ください。	
 B'=バー端子含む	 A=280 B=800 B'=870 C=185 D=225 D'=333		 A=280 B=800 B'=870 C=185 D=225 D'=333	
定格遮断容量(kA)	100 V		100/220 V	
標準接続方式	バー端子方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)	—		—	
中感度形	標準仕様		標準仕様	
時延形	標準仕様		標準仕様	
取付可能付属装置	裏面形 SD	●	裏面形 SD	●
接続方式	埋込形 FP	●	埋込形 FP	●
補助スイッチ	AX	●	補助スイッチ	●
警報スイッチ	AL	●	警報スイッチ	●
テストリード線引出し	TBL	●	テストリード線引出し	●
端子台	TB	可 能	端子台	可 能
キャップ式	LC	—	キャップ式	—
ハンドルロック	HL	●	ハンドルロック	●
施錠式	HL	●	施錠式	●
外部操作ハンドル	HA	別途お問合せください。	外部操作ハンドル	別途お問合せください。
バリア	BA	—	バリア	—
端子カバー	表面形 TMC	電源側付属	表面形 TMC	電源側付属
	裏面形 BTC	電源側付属	裏面形 BTC	電源側付属
引外し方式	熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	
型式認可	▽対象外		▽対象外	
重量(kg)	50		51	
一梱入数	1		1	
特性, 寸法図記載ページ	P.295 26, P.304 19		P.295 27, P.304 20	

- 100/200 Vは単相3線式における200 Vを表します。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.278～
- 定格電圧200 V仕様につきましては別途お問合せください。

三相4線式回路用とは、


三相4線式回路に使用する遮断器で過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており4極同時開閉のため不用意な開閉によるトラブルはありません。

●回路例



●三相4線式回路への接続

三相4線式漏電遮断器(4極シリーズ)を使用し、三相4線式回路へ適用する場合、必ず中性線を中性線接続極へ接続して下さい。接続を誤りますと正常な動作を行いません。



●使用可能電圧

定格電圧	使用可能電圧変動範囲
200-415V	160～484 V
415 V	320～484 V

裏面形, 埋込形(フラッシュプレートの塗装色:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSDを埋込形はFPをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GB-804	GB-1004
メーカー希望小売価格(円)	831,600	1,394,200
	905,000	1,489,000