


ボックスブレーカ (漏電遮断器組込)

極数(P), 素子数(E), フレーム(AF)	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・75AF	3P・3E・100AF
型式	GB-D63E			GB-D103E	
定格電圧	100-200(100/200) V			100-200(100/200) V	
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内	
定格感度電流	30mA			30mA	
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す。	30 A D63E3030			75 A (18.5kW) D103E0730	
	40 A	D63E4030			
	50 A (11kW)	D63E5030			
	60 A (15kW)		D63E6030	100A (22kW)	D103E1030
メーカー希望小売価格(円)	22,500	24,600	25,300	32,400	37,400
外観及び外形寸法(mm)	40 A 以上モータ保護兼用  A = 180 B = 300 C = 91 D = 42 			モータ保護兼用  A = 240 B = 425 C = 118 D = 169 	
定格 遮断容量 (kA)	100 V 100/200V 200 V 415 V	2.5 2.5 2.5		5.0 5.0 5.0	
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm ²)	22			60	
中感度形	●100mA			●100mA, ●200mA	
時延形	—			●0.3秒(30mA, 100mA)	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	—	—	—	—
	埋込形 FP	—	—	—	—
	補助スイッチ AX	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●
	テストリード線引出し TBL	●	●	●	●
	端子台 TB	可	能	可	能
引外し方式	キャップ式 LC	—	—	—	—
	ハンドルロック 施錠式 HL	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
組込遮断器	GB-33E	GB-53E	GB-63E	GB-73E	GB-103E
重量(kg)	3.05	3.05	3.10	6.9	7.0

- 100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。P.278～
- ボックスブレーカのボックス塗装色はマンセル5Y 7/1です。
- ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵タイプです。
- ON, OFF操作が容易な外部操作ハンドルで、不意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)

- ①ハンドル上部の突起部を押して、
- ②スライドして出た施錠穴にカギを差し込み、
- ③施錠しロック完了です。

