












携帯形ボックスタイプ

(スチール製ボックス・漏電遮断器組込)

内容	単相, 屋内用, 携帯形		単相, 屋外兼用, 携帯形, 防じん・防滴プレート付		三相, 屋外兼用, 携帯形, 防じん・防滴プレート付	
型式	GB-P32-1	GB-P32-2	GB-P32W-1	GB-P32W-2	GB-P63W	
ご注文品番	P3211515	P3221515	P32W11515	P32W21515	P63W3030	
メーカー希望小売価格(円)	16,800	16,800	22,500	22,500	33,100	
外観及び外形寸法(mm)	スチール製  A = 135 B = 220 C = 97 		スチール製  A = 194 B = 280 C = 162		スチール製  A = 204 B = 320 C = 162	
内装漏電遮断器	型式	GB-2E		GB-2E		GB-63E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF		2P・2E・30AF		3P・3E・60AF
	定格 電圧	100-100/200-200 V		100-100/200-200 V		100-200 (100/200) V
	電流	15 A		15 A		30 A
	感度電流	15mA		15mA		30mA
	動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内
	遮断容量100V	1.5kA		1.5kA		2.5kA
	200V	1.0kA		1.0kA		2.5kA
	短時間電流	—		—		—
分岐	—		—		—	
電源側差込プラグ	125 V 15 A 	250 V 15 A 	125 V 15 A 	250 V 15 A 	250 V 30 A 	
負荷側コンセント	125 V 15 A  4ヶ付	250 V 15 A  4ヶ付	125 V 15 A  2ヶ付	250 V 15 A  2ヶ付	250 V 20 A  2ヶ付	
キャプタイヤケーブル	2mm ² , 3芯, 2種, 1.5 m 付		2mm ² , 3芯, 2種, 2 m 付		5.5mm ² , 4芯, 2種, 2 m 付	
色	マンセル7.5BG 4/1.5		マンセル7.5BG 4/1.5		マンセル7.5BG 4/1.5	
重量(kg)	2.9		4.2		6.0	
一梱入数	1		1		1	
特性, 寸法図記載ページ	P.293  , P.305 		P.293  , P.305 		P.293  , P.305 	

- 屋外兼用携帯形のボックスに漏電遮断器コンセントを組み込み使用環境の厳しい場所でもご使用いただけます。(P32W、P63W)
- P32W、P63Wはコンセント部分に防じん、防滴プレートを採用し、又塗装も防錆処理塗装を行っています。