




防滴形ボックスタイプ (プラスチック製ボックス・漏電遮断器組込)

内容	組込漏電遮断器OCなし 屋外兼用, コンセント付	組込漏電遮断器OC付 屋外兼用, コンセント付	※ 組込漏電遮断器OCなし 屋外兼用, コンセント付 分岐:安全ブレーカ×2	
型式	GT-P	GB-P	GT-PK	
ご注文品番	GTP3015	P2015	GTPK3015	
メーカー希望小売価格(円)	8,070	8,960	11,600	
外観及び外形寸法(mm)	プラスチック製  A = 145 B = 290 C = 130	プラスチック製  A = 145 B = 290 C = 130	プラスチック製  A = 184 B = 330 C = 130	
内装漏電遮断器	型式	GT-2E	GB-2E	GT-2E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・0E・30AF	2P・2E・30AF	2P・0E・30AF
	定格 電圧	100-200 V	100-100/200-200 V	100-200 V
	電流	30 A	20 A	30 A
	感度電流	15mA	15mA	15mA
	動作時間	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内
	遮断容量100V	—	1.5kA	—
	200V	—	1.0kA	—
	短時間電流	2.5kA	—	2.5kA
分岐			安全ブレーカ, B-1E(2P・1E・30AF)20A×2	
電源側差込プラグ	— 電源100 V に接続して下さい	— 電源100 V に接続して下さい	— 電源100 V に接続して下さい	
負荷側コンセント	接地ダブルコンセント E 付 2ケロ(総容量15 A)×1	接地ダブルコンセント E 付 2ケロ(総容量15 A)×1	接地ダブルコンセント E 付 2ケロ(総容量15A)×2	
キャプタイヤケーブル	—	—	—	
色	ダークグレー	ダークグレー	ダークグレー	
重量(kg)	0.8	0.8	1.3	
一梱入数	8	8	8	
特性, 寸法図記載ページ	P.305 ㉑	P.293 ㉒, P.305 ㉑	P.305 ㉒	

- 単相、防滴用プラスチック製ボックスに漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮設工事現場等にご使用いただけます。
- コンセントは、接地ダブルコンセント E 付です。

漏電遮断器