

電磁開閉器／非可逆形

●操作コイル：AC200V級 標準組込

●適合電動機容量はAC3級の場合です。

型式	適合電動機容量(kW)		サーマルリレー 中心値 RC(A)	仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望小売価格 (円)	サーマルリレー 型式	補助接点	DINレール 取付け	重量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V								
MP-10H ₂	0.2	0.4	1.2	○	MKP10H022A	5,260	TR11-1E	※ 1a	標準装備	0.34
	0.4	0.75	2.4	○	MKP10H042A					
	0.75	1.5	3.8	○	MKP10H072A					
	1.5	3.7	6.8	○	MKP10H152A					
	2.2		9.0	○	MKP10H222A					
MP-11H ₂	0.2	0.4	1.2	○	MKP11H022C	6,940	TR11-1E	※ 1a1b	標準装備	0.41
	0.4	0.75	2.4	○	MKP11H042C					
	0.75	1.5	3.8	○	MKP11H072C					
	1.5	3.7	6.8	○	MKP11H152C					
	2.2		9.0	○	MKP11H222C					
MP-20H ₃	3.7	7.5	15	○	MKP20H372C	8,800	TR20-1E	1a1b	標準装備	0.65
				●	MKP20H372G	9,430		2a2b		
MP-25H ₃	5.5	11	20	○	MKP25H552C	12,200		1a1b		0.69
				●	MKP25H552G	12,830		2a2b		
MP-35H ₃	7.5	15	28	○	MKP35H752G	14,300	TR40-1E			1.24
MP-50H ₃	11	18.5	40	○	MKP50H112G	16,200				1.24
MP-50N ₃	15	30	55	○	MKP50N152G	24,400	TR100-1E	2a2b	—	1.9
MP-60N ₃	18.5	37	67	○	MKP60N192G	32,800				2.8
MP-100N ₃	22	45	80	○	MKP100N222G	37,200				3.1
MP-120N ₃	30	55	105	○	MKP120N302G	51,000				4.3
MP-150N ₃	37	75	130	○	MKP150N372G	81,700	CT-100N + TR20-1E			4.3
MP-200N ₃	45	90	1.4 (140)	●	MKP200N452G	90,000				7.6
MP-250N ₃	55	110	2.4 (240)	●	MKP250N552G	133,000				7.6
MP-300N ₃	75	132	2.4 (240)	●	MKP300N752G	204,000				12
MP-400N ₃	110		3.8 (380)	●	MKP400N112G	218,000				12

※：MP-10H₂の補助接点は1b、MP-11H₂は2a又は2bも可能です。但し戻しばねの変更が必要ですのでご注意ください。

■上表は盤内温度50℃以下の適用です。

■定格絶縁電圧はAC600Vです。

■中心値の()内は一次換算電流値を示します。

■補助接点は48V以上でご使用ください。
(10H～50Hは24V以上)

■欠相サーマルリレー(2E)も組合せ可能です。「サーマルリレー」の項を参照ください。

■直流操作、ラッチ付仕様も製作可能ですので別途お問合せください。
(10BHは不可)■10BH、20H～50Hの補助接点はツイン接点を採用。接触の信頼性が大幅にアップしました。
(最小定格 24V、10mA)

■補助接点仕様


定格通電電流	15A (10A 10BH～50H)
定格使用電流	3A AC400V (2A AC200V 10BH～50H)

■フレームは型式のー以降の数字+英字を示します。

補助接点ユニット(1a1b)

ご注文品番	20H～50H用	60N～400N用
	AX20H50H	AX60N400N
メーカー希望小売価格(円)	1,500	1,500

補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。

(非可逆形 最大4a4b)
(可逆形 最大3a3b×2)
(50Nは2a2bのみ)

操作コイル仕様(電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください)

(AC200V級が標準組込みですのでAC200V級以外の操作コイルについては別途お問合せください)

仕様 フレーム	コイル外装紙及び リード線(COM)色	定格使用電圧と周波数に対する使用端子		端子記号
		C ₁ —C ₂	C ₂ —C ₃	
10BH～250N	黄	50Hz 100V, 60Hz 100～110V	—	
	白	50Hz 200V, 60Hz 200～220V		
	赤	50Hz 400V, 60Hz 400～440V		
300N～400N	黄	50Hz 100V, 60Hz 110V	60Hz100V	
	白	50Hz 200V, 60Hz 220V	60Hz200V	
	赤	50Hz 400V, 60Hz 440V	60Hz400V	
10BH～250N	青	24V～550V	—	
300N～400N		100V～550V		