

可逆形電磁開閉器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-35H₃ 機械的インターロックユニット 主端子 M 5 補助端子 M 3.5 コイル端子 M 3.5 リセットボタン (ストローク 3) 最小 9 69.5 (主端子) 84.5 29 116 18 47.5 53.5 200 17 20 58.5 157 16.5 1.6 112 77 2 69.5 (主端子) 84.5	180 10 7.5 3-M5ねじ穴	
MR-50H₃ 機械的インターロックユニット 主端子 M 5 補助端子 M 3.5 コイル端子 M 3.5 リセットボタン (ストローク 3) 最小 9 69.5 (主端子) 84.5 29 116 18 47.5 53.5 200 17 20 58.5 157 16.5 1.6 112 77 2 69.5 (主端子) 84.5	180 10 7.5 3-M5ねじ穴	
MR-50N₃ 機械的インターロックユニット 主端子 M 6 補助端子 M 3.5 コイル端子 M 3.5 サーマルリレー リセットボタン (ストローク 3) 最小 15 65.5 (主端子) 81 20 140 26 54 4 200 53.5 53.5 141.5 185.5 1.6 112 78.5 2 65.5 (主端子) 81 最小 15	180 10 7.5 3-M5ねじ穴	
MR-60N₃ 機械的インターロックユニット 主端子 M 6 補助端子 M 3.5 コイル端子 M 3.5 サーマルリレー リセットボタン (ストローク 3) 最小 25 65.5 (主端子) 81 27 175.5 33 240 59.5 59.5 164 227.5 1.6 137 90 4.5 65.5 (主端子) 81 最小 25	220 10 10 3-M6ねじ穴	