

1次送りスイッチ付電灯分電盤（分岐：協約形配線用遮断器）

TS1G-B

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



標準分電盤

単3

単3中性線欠相保護付
主幹：漏電遮断器

1次送り：配線用遮断器

主幹	1次送り	端子台	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
							タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	配線用遮断器 50A	3P 125A 38□	4+4	●	TS1G504-4BHN	82,500	800	450	120
			6+2	●	TS1G506-2BHN	86,000			
			8+0	●	TS1G508BHN	89,500			
			10+6	●	TS1G510-6BH	96,000	900	450	120
			12+4	●	TS1G512-4BH	99,500			
			14+2	●	TS1G514-2BH	103,000			
			16+0	●	TS1G516BH	106,400	1000	450	120
			18+2	●	TS1G518-2BHN	112,700			
漏電遮断器 100A (75A)	配線用遮断器 50A	3P 150A 60□	20+0	●	TS1G520BHN	116,100	800	450	120
			8+0	●	TS1G1008BH	127,500			
			10+6	●	TS1G1010-6BH	134,000	900	450	120
			12+4	●	TS1G1012-4BH	137,500			
			14+2	●	TS1G1014-2BH	140,900			
			16+0	●	TS1G1016BH	144,400	1000	450	120
			18+2	●	TS1G1018-2BH	153,700			
			20+0	●	TS1G1020BH	157,200	1100	450	120
			22+6	●	TS1G1022-6BHN	163,100			
			24+4	●	TS1G1024-4BHN	166,600			
			26+2	●	TS1G1026-2BHN	170,100	1200	450	120
			28+0	●	TS1G1028BHN	173,600			
			30+6	●	TS1G1030-6BH	179,900			
			32+4	●	TS1G1032-4BH	183,400			
			34+2	●	TS1G1034-2BH	186,900			
			36+0	●	TS1G1036BH	190,400			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA