

非常回路付電灯分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

TSG-F2

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



標準分電盤

単3

主幹：漏電遮断器

非常回路(2回路)付

主幹	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	配線用遮断器 2P・2E 20A×2	4+4	●	TSG504-4F2H	79,200	600	450	120
		6+2	●	TSG506-2F2H	82,700			
		8+0	●	TSG508F2H	86,100			
		10+6	●	TSG510-6F2H	92,700	700	450	120
		12+4	●	TSG512-4F2H	96,100			
		14+2	●	TSG514-2F2H	99,600			
		16+0	●	TSG516F2H	103,100	800	450	120
		18+2	●	TSG518-2F2H	109,300			
漏電遮断器 100A (75A)	配線用遮断器 2P・2E 20A×2	20+0	●	TSG520F2H	112,800	700	450	120
		10+6	●	TSG1010-6F2H	124,100			
		12+4	●	TSG1012-4F2H	127,600			
		14+2	●	TSG1014-2F2H	131,100			
		16+0	●	TSG1016F2H	134,600	800	450	120
		18+2	●	TSG1018-2F2H	143,800			
		20+0	●	TSG1020F2H	147,300	900	450	120
		22+6	●	TSG1022-6F2H	153,300			
		24+4	●	TSG1024-4F2H	156,700			
		26+2	●	TSG1026-2F2H	160,200			
		28+0	●	TSG1028F2H	163,700			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もございますのでご利用ください。
- 漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

- 非常回路スイッチは配線用遮断器（分電盤協約形）(2P・2E)を使用しています。

