



- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



標準分電盤

単3

単3中性線欠相保護付
主幹：漏電遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+2	○	TSG504-2TSH	96,400	600	450	120
		6+0	○	TSG506TSH	99,900			
		8+6	○	TSG508-6TSH	105,600	700	450	120
		10+4	○	TSG510-4TSH	109,000			
		12+2	○	TSG512-2TSH	112,500			
		14+0	○	TSG514TSH	116,000	800	450	120
		16+2	○	TSG516-2TSH	122,400			
		18+0	○	TSG518TSH	125,900	900	450	120
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	20+6	○	TSG520-6TSH	130,800			
		10+4	○	TSG1010-4TSH	143,600	700	450	120
		12+2	○	TSG1012-2TSH	147,000			
		14+0	○	TSG1014TSH	150,500	800	450	120
		16+2	○	TSG1016-2TSH	156,900			
		18+0	○	TSG1018TSH	160,400	900	450	120
		20+6	○	TSG1020-6TSH	164,600			
		22+4	○	TSG1022-4TSH	168,100	1000	450	120
		24+2	○	TSG1024-2TSH	171,500			
		26+0	○	TSG1026TSH	175,000			
		28+6	○	TSG1028-6TSH	179,900	1000	450	120
		30+4	○	TSG1030-4TSH	183,400			
		32+2	○	TSG1032-2TSH	186,900			
		34+0	○	TSG1034TSH	190,400			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V 共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分