

TSB-TS

保護等級 IP 4 X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ仕様(24時間式)



標準分電盤

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+2	●	TSB504-2TS	86,600	600	450	120
		6+0	●	TSB506TS	90,000			
		8+6	●	TSB508-6TS	95,000			
		10+4	●	TSB510-4TS	98,500	700	450	120
		12+2	●	TSB512-2TS	101,900			
		14+0	●	TSB514TS	105,400			
		16+2	●	TSB516-2TS	111,800	800	450	120
		18+0	●	TSB518TS	115,300			
		20+6	●	TSB520-6TS	121,700	900	450	120
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	10+4	●	TSB1010-4TS	119,000	700	450	120
		12+2	●	TSB1012-2TS	122,500			
		14+0	●	TSB1014TS	126,000			
		16+2	●	TSB1016-2TS	130,900	800	450	120
		18+0	●	TSB1018TS	134,400			
		20+6	●	TSB1020-6TS	140,400	900	450	120
		22+4	●	TSB1022-4TS	143,800			
		24+2	●	TSB1024-2TS	147,300			
		26+0	●	TSB1026TS	150,800			
		28+6	●	TSB1028-6TS	156,900	1000	450	120
		30+4	●	TSB1030-4TS	160,400			
		32+2	●	TSB1032-2TS	163,900			
		34+0	●	TSB1034TS	167,300			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クオート式、AC100-200V 共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分