



TSG-TM

保護等級 IP 4 X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	4+2	○	TSG504-2TMH	113,100	600	450	120
		6+0	○	TSG506TMH	116,600			
		8+6	○	TSG508-6TMH	123,100			
		10+4	○	TSG510-4TMH	126,600	700	450	120
		12+2	○	TSG512-2TMH	130,100			
		14+0	○	TSG514TMH	133,500			
		16+2	○	TSG516-2TMH	140,000	800	450	120
		18+0	○	TSG518TMH	143,400			
		20+6	○	TSG520-6TMH	149,800	900	450	120
漏電遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	10+4	○	TSG1010-4TMH	158,100	700	450	120
		12+2	○	TSG1012-2TMH	161,600			
		14+0	○	TSG1014TMH	165,000			
		16+2	○	TSG1016-2TMH	171,400	800	450	120
		18+0	○	TSG1018TMH	174,900			
		20+6	○	TSG1020-6TMH	181,300	900	400	120
		22+4	○	TSG1022-4TMH	184,800			
		24+2	○	TSG1024-2TMH	188,200			
		26+0	○	TSG1026TMH	191,700			
		28+6	○	TSG1028-6TMH	197,700	1000	450	120
		30+4	○	TSG1030-4TMH	201,200			
		32+2	○	TSG1032-2TMH	204,600			
		34+0	○	TSG1034TMH	208,100			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合ください。

■主幹：()内の容量もごございますのでご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V 共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A(AC3級 200～220V12A)