



- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEタイムスイッチ接続端子／自動、手動
切換スイッチ付



標準分電盤

単3 主幹：配線用遮断器 自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	4+2	○	TSB504-2TM	102,500	600	450	120
		6+0	○	TSB506TM	106,000			
		8+6	○	TSB508-6TM	111,000			
		10+4	○	TSB510-4TM	114,400	700	450	120
		12+2	○	TSB512-2TM	117,900			
		14+0	○	TSB514TM	121,400			
		16+2	○	TSB516-2TM	127,500	800	450	120
		18+0	○	TSB518TM	131,000			
		20+6	○	TSB520-6TM	136,900	900	450	120
配線用遮断器 100A	タイムスイッチ 電磁接触器	10+4	○	TSB1010-4TM	132,100			
		12+2	○	TSB1012-2TM	135,600	700	450	120
		14+0	○	TSB1014TM	139,100			
		16+2	○	TSB1016-2TM	145,000			
		18+0	○	TSB1018TM	148,500	800	450	120
		20+6	○	TSB1020-6TM	158,200			
		22+4	○	TSB1022-4TM	161,700	900	450	120
		24+2	○	TSB1024-2TM	165,200			
		26+0	○	TSB1026TM	168,700			
		28+6	○	TSB1028-6TM	177,500			
		30+4	○	TSB1030-4TM	181,000	1000	450	120
		32+2	○	TSB1032-2TM	184,500			
		34+0	○	TSB1034TM	188,000			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V
共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A(AC3級 200～220V12A)