

内装遮断器

標準分電盤

■単3中性線欠相保護付漏電遮断器



仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P 50AF 50A	GBU-53・1E	70×140×69	(30 A) (40 A)
3P 60AF 60A	GBU-63・1E	//	
3P 75AF 75A	GBU-73・1E	80×175×82	
3P 100AF 100A	GBU-103・1E	//	
3P 125AF 125A	GBU-123・1E	90×200×82	
3P 150AF 150A	GBU-153・1E	//	
3P 225AF 200A	GBU-223・1E	105×239×82	(175 A) (225 A)
3P 400AF 400A	GBU-403・1S	150×336×132	(300 A)

■漏電遮断器



仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P 30AF 30A	GB-33E	70×140×69	(15A) (20A)
3P 50AF 50A	GB-53E	//	(40 A)
3P 60AF 60A	GB-63E	//	
3P 75AF 75A	GB-73E	80×175×82	
3P 100AF 100A	GB-103E	//	
3P 125AF 125A	GB-123E	90×200×82	
3P 150AF 150A	GB-153E	//	
3P 225AF 200A	GB-223E	105×239×82	(175 A) (225 A)
3P 400AF 400A	GB-403S	150×336×132	(300 A)
3P 30AF 0.2~7.5kW	GB-3ME	40×140×69	(モータ保護用)

■分電盤協約形サイズ漏電遮断器（オプション用）



仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P 50AF 50A	GB-52K	50×96×80	
3P 50AF 50A	GB-53K	75×96×80	
3P 100AF 100A	GB-103K	//	

■安全ブレーカ互換寸法漏電遮断器（オプション用）




仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P0E 30AF	GT-2Z	32×70×57	OCなし
2P1E 30AF	GB-1Z	//	(15A) (20A) (30A)
2P2E 30AF	GB-2Z	//	//

■漏電遮断器の感度電流（高速形）

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA
~400A	100/200/500mA

■外形寸法(mm)はヨコ×タテ×フカサを表します。



■詳細については別途お問合せください。

改良のため仕様、寸法等変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■配線用遮断器



仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P 30AF 30A	B-33E	70×105×69	(15A) (20A)
3P 50AF 50A	B-53E	//	(40A)
3P 60AF 60A	B-63E	//	
3P 100AF 100A	B-103E	80×141×82	(75A)
3P 125AF 125A	B-123E	90×152×82	
3P 150AF 150A	B-153E	//	
3P 225AF 200A	B-223E	105×165×82	(175A) (225A)
3P 400AF 400A	B-403S	150×237×132	(300A)
3P 30AF 0.2~7.5kW	B-33ME	70×105×73	(モータ保護用)

■分電盤協約形配線用遮断器



仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
1P 50AF 20A	SE-51R	25×95×77	分岐用
2P 50AF 50A	SE-52R	50×95×77	(20A) (30A) (50A)
3P 50AF 50A	SE-53R	75×95×77	//
2P 100AF 100A	SE-102A	50×95×77	(60A) (75A)
3P 100AF 100A	SE-103A	75×95×77	//

■分電盤協約形サイズ配線用遮断器（オプション用）



仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P 30AF 3~30A	B-32K	50×95×79	
3P 30AF //	B-33K	75×95×79	
2P 50AF 5~50A	B-52K	50×95×79	
3P 50AF //	B-53K	75×95×79	

■分電盤協約形サイズモータブレーカ（オプション用）



仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P 30AF 1.4~33A	M-33K	75×95×79	(モータ保護用)
3P 50AF 1.4~4.5A	M-53K	//	//