

リミッタースペース付















／北海道、東北、東京、中部、北陸、九州各電力管内向け

Vタイプ

プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色：マンセル10Y8.5/1

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.204~206)
3P OCなし 30A (30mA、高速形) GTU-3・1E	3+1	○	※VLG3303-1SH	12,850	4		
	4+0	○	※VLG3304SH	13,750	4		
						245×385×55 盤定格30A	
	3+1	○	VLG3303-1H	12,850	5		
	4+0	○	VLG3304H	13,750	5		
						295×290×55 盤定格30A	
	4+2	○	※VLG3304-2SiH	15,400	4		
	6+0	○	※VLG3306SiH	17,200	4		
						240×460×64 盤定格30A	
	4+2	○	VLG3304-2H	14,100	5		
	6+0	○	VLG3306H	15,900	5		
						295×315×55 盤定格30A	
	4+2	○	VLG3304-2MiH	14,100	2		
	6+0	○	VLG3306MiH	15,900	2		
						300×433×70 盤定格30A	
3P OC付 30A (30mA、高速形) GBU-3・1E	6+2	○	VLG3306-2MiH	19,900	2		
	8+0	○	VLG3308MiH	21,600	2		
						300×433×70 盤定格30A	
	4+4	○	VLG3304-4iH	17,400	4		
	6+2	○	VLG3306-2iH	19,200	4		
	8+0	○	VLG3308iH	21,000	4	300×360×70 盤定格30A	
	6+4	○	VLG3306-4CiH	20,300	2		
	8+2	○	VLG3308-2CiH	21,900	2		
	10+0	○	VLG3310CiH	23,500	2	300×400×70 盤定格30A	
	6+4	○	VLG3306-4iH	22,900	2		
	8+2	○	VLG3308-2iH	24,700	2		
	10+0	○	VLG3310iH	26,500	2	300×470×70 盤定格30A	

次ページへ

※印：リミッターの取付有効寸法は
タテ150×ヨコ90mmですのでご注意ください。

■リミッター用電線は付属しています。

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6, 8	12	14	iシリーズ
200V切替可能回路数	4	6	10	全回路