





V
タイププラスチック製
露出・半埋込兼用形
色：マンセル10Y8.5/1

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一 梱 入 数	※図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm 回路図 寸法図番号(P.205~206)
3P OC付 30A 〔30mA、高速形〕 GBU-3・1E	8+4	○	VLG3308-4H	26,500	2	 
	10+2	○	VLG3310-2H	28,300	2	
	12+0	○	VLG3312H	30,200	2	
	10+4	○	VLG3310-4H	33,500	2	
	12+2	○	VLG3312-2H	35,300	2	
	14+0	○	VLG3314H	36,900	2	
3P OC付 40A 〔30mA、高速形〕 GBU-53・1E	4+2	○	VLG3404-2iH	21,900	2	 
	6+0	○	VLG3406iH	23,500	2	
	6+2	○	VLG3406-2iH	25,300	2	
	8+0	○	VLG3408iH	27,000	2	
	8+2	○	VLG3408-2iH	27,200	2	
	10+0	○	VLG3410iH	29,000	2	
	8+4	○	VLG3408-4H	31,500	2	
	10+2	○	VLG3410-2H	33,000	2	
	12+0	○	VLG3412H	35,000	2	
	10+4	○	VLG3410-4H	36,000	2	
	12+2	○	VLG3412-2H	37,800	2	
	14+0	○	VLG3414H	39,600	2	
	14+4	○	VLG3414-4iH	40,600	1	
	16+2	○	VLG3416-2iH	42,400	1	
	18+0	○	VLG3418iH	44,200	1	

住宅用分電盤(リミッタースペース付)

■リミッター用電線は付属しています。

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6, 8	12	14	18
200V切替可能回路数	4	6	10	全回路