







Aタイプ







扉付スチール製
色：マンセル2.5Y9/1

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.209)
3P OC付 50A 〔30mA、高速形〕 GBU-53・1E	4+2	●	ALG3504-2H	露出 埋込	30,000 30,900	1		
	6+0	○	ALG3506H	露出 埋込	31,700 32,600	1		
	8+2	○	ALG3508-2H	露出 埋込	38,900 39,800	1		
	10+0	○	ALG3510H	露出 埋込	40,600 41,500	1		
3P OC付 60A 〔30mA、高速形〕 GBU-63・1E	8+2	○	ALG3608-2H	露出 埋込	38,900 39,800	1		
	10+0	○	ALG3610H	露出 埋込	40,600 41,500	1		



単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.209)
3P OC付 60A 〔30mA、高速形〕 GBU-63・1E	12+2	●	ALG3612-2H	露出 埋込	53,400 54,300	1		
	14+0	●	ALG3614H	露出 埋込	55,200 56,100	1		
	16+2	●	ALG3616-2H	露出 埋込	57,000 57,900	1		
	18+0	●	ALG3618H	露出 埋込	58,800 59,700	1		
3P OC付 75A 〔30mA、高速形〕 GBU-73・1E	12+2	●	ALG3712-2H	露出 埋込	61,200 62,100	1		
	14+0	●	ALG3714H	露出 埋込	63,000 63,900	1		
	16+2	●	ALG3716-2H	露出 埋込	67,500 68,400	1		
	18+0	●	ALG3718H	露出 埋込	69,300 70,200	1		

■主幹に100A組込みの場合は、別途ご相談ください。■フリースペース付は別途お問合せください。(総実装12回路, 8回路)

■リミッター用電線は付属しています。

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6~10	12~18
200V用(2P2E)実装数	1	2	4

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6, 10	14	18
200V切替可能回路数	4	8	10