










Aタイプ 扉付スチール製
色：マンセル2.5Y9/1

単3 主幹：なし

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	露出	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図 外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ) mm ☐ 寸法図番号 (P.210)	回路図	
				埋込					
なし	4 + 4	●	AL304-4	露出	13,900	1			
				埋込	14,700	1			
	6 + 2	●	AL306-2	露出	15,700	1			
				埋込	16,500				
325 × 340 × 60 盤定格30A ☐ 25									


単3 主幹：なし

フリースペース付 タテ220×ヨコ90×フカサ露出形75(フカサ埋込形84)mm

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	露出	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図	
				埋込					
なし	4+2	●	AL304-2P	露出	15,900	1			
				埋込	16,800	1			
	6+0	●	AL306P	露出	17,600	1			
				埋込	18,500	1			
	8+2	●	AL308-2P	露出	26,900	1			
				埋込	27,800	1			
	10+0	●	AL310P	露出	28,700	1			
				埋込	29,600	1			
								325×455×100 盤定格30A	
								325×525×100 盤定格30A	

●深夜電力回路●チャイムトランス等の組込みに便利なフリースペース付です。

■フリースペース用セバレーター(別売)取付可能です。別途お問合せください。



■内線規程で住宅の電路には漏電遮断器の取付けが原則になりました。漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取付けてください。

■リミッター用電線は付属しています。

 住宅用分電盤規格適合品認定マーク



■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6~10
200V用(2P2E)実装数	1	2

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6	8	10
200V切替可能回路数	4	4	4

単2 主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	露出	メーカー希望 小売価格 (円)	一 梱 入 数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm 寸法図番号(P.210)	回路図	
				埋込					
2P OCなし 30A 〔30mA・高速形〕 GT-2E	4+2	●	ALG2304-2	露出	20,600	1			
				埋込	21,500	1			
	6+0	●	ALG2306	露出	22,400	1			
				埋込	23,200				

325×340×100 盤定格30A  25

■リミッター用電線は付属しています。

 住宅用分電盤規格適合品認定マーク