



プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色: マンセル10Y8.5/1

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一 梱 入 数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm □ 寸法図番号(P.211~213)	回路図
3P OC付 40A [30mA、高速形] GBU-53・1E	4+2	○	VG3404-2SH	19,800	4		
	6+0	○	VG3406SH	21,600	4		
	4+2	○	VG3404-2H	19,800	5		
	6+0	○	VG3406H	21,600	5		
	6+2	○	VG3406-2SiH	23,100	4		
	8+0	○	VG3408SiH	24,900	4		
	6+2	○	VG3406-2H	23,100	5		
	8+0	○	VG3408H	24,900	5		
	8+2	○	VG3408-2iH	25,000	4		
	10+0	○	VG3410iH	26,800	4		
	8+4	●	VG3408-4iH	27,000	2		
	10+2	●	VG3410-2iH	28,800	2		
	12+0	●	VG3412iH	30,600	2		
	12+4	○	VG3412-4H	33,000	2		
	14+2	○	VG3414-2H	34,800	2		
	16+0	○	VG3416H	36,600	2		
	14+4	○	VG3414-4H	34,900	2		
	16+2	○	VG3416-2H	37,600	2		
	18+0	○	VG3418H	39,400	2		
	18+4	○	VG3418-4iH	40,300	1		
	20+2	○	VG3420-2iH	42,100	1		
	22+0	○	VG3422iH	43,900	1		

住宅用分電盤(全電力管内向け)

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

■200V切替可能回路数(右端より)

分岐回路数	4	6~10	12~18	20~22
200V用(2P2E)実装数	1	2	4	6

総実装回路数	6~8	12~16	18	iシリーズ
200V切替可能回路数	4	6	10	全回路

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

この価格には消費税は含まれておりません。

仕様区分 ○標準品 ●標準品 ●受注品

住宅用分電盤 ● 177