


Aタイプ

扉付スチール製
色：マンセル2.5Y9/1

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一梱 入数	姿図 露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.215)
3P OC付 75A [30mA、高速形] GBU-73・1E	12+0	○	AG3712H	露出	41,500	1		
				埋込	42,300			
	14+2	○	AG3714-2H	露出	45,800	1		
				埋込	46,700			
	16+0	○	AG3716H	露出	47,500	1		
				埋込	48,400			
3P OC付 100A [30mA、高速形] GBU-103・1E	12+0	○	AG31012H	露出	53,700	1		
				埋込	54,600			
	14+2	○	AG31014-2H	露出	58,100	1		
				埋込	59,000			
	16+0	○	AG31016H	露出	59,800	1		
				埋込	60,700			



住宅用分電盤(全電力管内向け)

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一梱 入数	姿図 露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.216)
3P OC付 75A [30mA、高速形] GBU-73・1E	18+2	○	AG3718-2H	露出	59,300	1		
				埋込	60,200			
	20+0	○	AG3720H	露出	61,000	1		
				埋込	61,900			
	22+2	○	AG3722-2H	露出	63,800	1		
				埋込	64,700			
3P OC付 100A [30mA、高速形] GBU-103・1E	18+2	○	AG31018-2H	露出	73,300	1		
				埋込	74,200			
	20+0	○	AG31020H	露出	75,000	1		
				埋込	75,900			
	22+2	○	AG31022-2H	露出	80,600	1		
				埋込	81,500			
	24+0	○	AG31024H	露出	82,300	1		
				埋込	83,200			

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

■200V切替可能回路数(右端より)

分岐回路数	18	20~24
200V用(2P2E)実装数	4	6

総実装回路数	18~20	22~24
200V切替可能回路数	10	12

住宅用分電盤規格適合品認定マーク