

Aタイプ

扉付スチール製  
色:マンセル2.5Y9/1

## 単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

フリースペース付 220×90×75(84)

| 主幹                                              | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式         | 露出<br>埋込 | メーカー希望<br>小売価格<br>(円) | 一梱<br>入数 | 姿図<br>露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm | 回路図<br>寸法図番号(P.216) |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|----------|-----------------------|----------|---------------------------|---------------------|
| 3P OC付<br><b>30A</b><br>(30mA、高速形)<br>GBU-3・1E  | 4+2             | ○        | AG3304-2PH | 露出       | 25,600                | 1        |                           |                     |
|                                                 |                 |          |            | 埋込       | 26,500                |          |                           |                     |
| 3P OC付<br><b>50A</b><br>(30mA、高速形)<br>GBU-53・1E | 4+2             | ●        | AG3504-2PH | 露出       | 31,000                | 1        |                           |                     |
|                                                 |                 |          |            | 埋込       | 31,900                |          |                           |                     |
|                                                 | 6+0             | ○        | AG3506PH   | 露出       | 32,800                | 1        |                           |                     |
|                                                 |                 |          |            | 埋込       | 33,700                |          |                           |                     |
|                                                 | 8+2             | ○        | AG3508-2PH | 露出       | 40,700                | 1        |                           |                     |
|                                                 |                 |          |            | 埋込       | 41,600                |          |                           |                     |
|                                                 | 10+0            | ○        | AG3510PH   | 露出       | 42,500                | 1        |                           |                     |
|                                                 |                 |          |            | 埋込       | 43,400                |          |                           |                     |
| 3P OC付<br><b>60A</b><br>(30mA、高速形)<br>GBU-63・1E | 8+2             | ○        | AG3608-2PH | 露出       | 40,700                | 1        |                           |                     |
|                                                 |                 |          |            | 埋込       | 41,600                |          |                           |                     |
|                                                 | 10+0            | ○        | AG3610PH   | 露出       | 42,500                | 1        |                           |                     |
|                                                 |                 |          |            | 埋込       | 43,400                |          |                           |                     |

●深夜電力回路●チャイムトランス等の組込みに便利なフリースペース付です。

■フリースペース用セパレーター(別売)取付可能です。別途お問合せください。

## 単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

フリースペース付 220×90×79(86)

| 主幹                                                | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式          | 露出<br>埋込 | メーカー希望<br>小売価格<br>(円) | 一梱<br>入数 | 姿図<br>露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm | 回路図<br>寸法図番号(P.217) |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|-----------------------|----------|---------------------------|---------------------|
| 3P OC付<br><b>75A</b><br>(30mA、高速形)<br>GBU-73・1E   | 12+2            | ○        | AG3712-2PH  | 露出       | 54,000                | 1        |                           |                     |
|                                                   |                 |          |             | 埋込       | 54,900                |          |                           |                     |
|                                                   | 14+0            | ○        | AG3714PH    | 露出       | 55,700                | 1        |                           |                     |
|                                                   |                 |          |             | 埋込       | 56,600                |          |                           |                     |
|                                                   | 16+2            | ○        | AG3716-2PH  | 露出       | 58,800                | 1        |                           |                     |
|                                                   |                 |          |             | 埋込       | 59,700                |          |                           |                     |
|                                                   | 18+0            | ○        | AG3718PH    | 露出       | 60,500                | 1        |                           |                     |
|                                                   |                 |          |             | 埋込       | 61,400                |          |                           |                     |
| 3P OC付<br><b>100A</b><br>(30mA、高速形)<br>GBU-103・1E | 12+2            | ○        | AG31012-2PH | 露出       | 68,300                | 1        |                           |                     |
|                                                   |                 |          |             | 埋込       | 69,200                |          |                           |                     |
|                                                   | 14+0            | ○        | AG31014PH   | 露出       | 70,000                | 1        |                           |                     |
|                                                   |                 |          |             | 埋込       | 70,900                |          |                           |                     |
|                                                   | 16+2            | ○        | AG31016-2PH | 露出       | 75,300                | 1        |                           |                     |
|                                                   |                 |          |             | 埋込       | 76,200                |          |                           |                     |
|                                                   | 18+0            | ○        | AG31018PH   | 露出       | 77,000                | 1        |                           |                     |
|                                                   |                 |          |             | 埋込       | 77,900                |          |                           |                     |

●深夜電力回路●チャイムトランス等の組込みに便利なフリースペース付です。

■フリースペース用セパレーター(別売)取付可能です。別途お問合せください。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

■200V切替可能回路数(右端より)

| 分岐回路数          | 4 | 6~10 | 12~18 |
|----------------|---|------|-------|
| 200V用(2P2E)実装数 | 1 | 2    | 4     |

| 総実装回路数      | 6, 10 | 12~14 | 16~18 |
|-------------|-------|-------|-------|
| 200V切替可能回路数 | 4     | 8     | 10    |

住宅用分電盤規格適合品認定マーク