







Aタイプ

扉付スチール製
色：マンセル2.5Y9/1

単3

主幹：配線用遮断器


フリースペース付 タテ ヨコ フカサ (埋込形) 220×90×75 (84)

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図 露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.216)
3P・3E 30A B-53E	4+2	○	AB3304-2P	露出	22,900	1		
				埋込	23,800			
3P・3E 50A B-53E	6+0	○	AB3506P	露出	24,700	1		
				埋込	25,600			
	8+2	○	AB3508-2P	露出	29,100	1		
	10+0	○	AB3510P	露出	30,900			
				埋込	31,700	1		

■フリースペース取付有効寸法

タテ220×ヨコ90mm

●深夜電力回路●チャイムトランス等の組
込みに便利です。



■フリースペース用セパレーター(別売)取

付可能です。別途お問合せください。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)



分岐回路数	4	6~10
200V用(2P2E)実装数	1	2

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6	10
200V切替可能回路数	4	4

単2

主幹：配線用遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図 露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.215)
2P・2E 30A B-52E	4+4	●	AB2304-4	露出	18,500	1		
				埋込	19,400			

分岐単位で漏電保護ができます。

分岐の安全ブレーカを安全ブレーカ互換寸
法の漏電遮断器にすれば分岐単位で漏電保
護ができ全回路停電を防ぐことができます。



安全ブレーカ



漏電遮断器

■内線規程で住宅の電路には漏電遮断器の
取付けが原則になりました。漏電遮断器
が組込まれていない分電盤を住宅の電路
にご使用される場合、別途主幹又は分岐
回路に漏電遮断器を取付けてください。

型式	仕様	メーカー希望 小売価格 (円)
GB-1Z	2P・1E 15A 15mA 20A 30mA 30A 30mA	4,000
GB-2Z	2P・2E 15A 15mA 20A 30mA 30A 30mA	4,600

■組込みにてご用命の際には別途お問合せ
ください。