





Kタイプ

スチール製
ボックス板厚1.0mm
色:マンセル2.5Y9/1

単2 主幹：なし

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図 露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.219)
なし	2+1	○	K202-1	露出 埋込	3,690	10	 199×169×54 盤定格30A	
	3+0	○	K203	露出 埋込	4,570	10		

単2 主幹：なし 分岐：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図 露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.218~219)
なし	3+0	●	K202-G	露出 埋込	9,700	10	 199×169×54 盤定格30A	
	4+0	●	K203-G	露出 埋込	11,100	5	 199×204×54 盤定格30A	

■分岐の漏電遮断器は安全ブレーカ互換寸法の漏電遮断器GB-1Z(20A、30mA 0.1秒)が組込んであります。



■内線規程で住宅の電路には漏電遮断器の取付けが原則になりました。漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取付けてください。

住宅用分電盤(全電力管内向け)