

配線用遮断器

テンパールの配線用遮断器	222	電動機分岐回路用遮断器／素子なし配線用遮断器	262
定格遮断容量構成表	222	資料 構造, 時延引外し特性, 動作特性曲線	263
安全ブレーカ	224	周囲温度補正曲線	
汎用タイプ／配線用遮断器	226	引外し方式	264
高遮断容量タイプ／配線用遮断器	232	開閉耐久性能, 適合圧着端子一覧表	265
電子式配線用遮断器(－W)	240	締付トルク, 接続電線	266
分電盤協約形配線用遮断器(SE)	243	使用上のご注意	266
分電盤協約形サイズ配線用遮断器(－K)	244	接続方式一覧表	267
〃 モータブレーカ(－K)	245	同梱部品一覧表	268
耐熱形配線用遮断器(FB)	246	動作特性曲線	269
漏電警報付配線用遮断器(－G)	248	外形寸法図	273
ボックスブレーカ(配線用遮断器組込)	250	旧形補修用外形寸法図	307
内部付属装置 警報スイッチ, 補助スイッチ	251	配線用遮断器価格一覧表	
電圧引外し装置, 不足電圧引外し装置			
外部付属装置 表面形端子カバー, 裏面形端子カバー	255		
機械的インターロック	256		
(丸形)外部操作ハンドル	257		
(レバー形)外部操作ハンドル	258		
埋込取付枠(安全ブレーカ用)	259		
施錠式ハンドルロック	260		
ハンドルキャップ	260		
補助ハンドル, カサ上台, SE用取付台	260		
取付台(盤用パーツ)	261		

ご注文品番の見方

記号	フレーム	極数	シリーズ名	定格電流
B	10	3	E	10

● B : 配線用遮断器
● JB : 配線用遮断器

● 10 : 100Aフレーム
● 3 : 30Aフレーム
● 100 : 1000Aフレーム

● 2 : 2P
● 3 : 3P
● 1 : 1P

● 10 : 100A
● 20 : 200A
(注) フレームにより異なりますのでご注意ください。

ご注文方法(ご注文の際には下記内容を、ご指定ください。)

ご注文品番	接続方式	付属装置	特殊仕様
B103E10	SD	ALTB	9

● 表面形 : スペース
● 裏面形 : SD
● 埋込形 : FP

● 補助スイッチ(リード線仕様) : AX
〃 (端子台仕様) : AXTB
● 警報スイッチ(リード線仕様) : AL
〃 (端子台仕様) : ALTB
● 電圧引外し装置(リード線仕様) : SHT
〃 (端子台仕様) : SHTTB
● 不足電圧引外し装置(リード線仕様) : UVT
〃 (端子台仕様) : UVTTB
● 施錠式ハンドルロック : HL

特殊仕様は末尾に「9」を付け、その仕様名をご指示ください。
(例)「入-△始動用」「DC用」「DINレール対応」
(注) 付属装置において重複する場合は「-」により続けてご指示ください。
(例)「ALTB-UVT-HL」