

安全ブレーカ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・1E・30AF						2P・2E・30AF						2P・1E・30AF											
定格電圧		AC		110V						110/220V						110V									
		DC		100V						100V						100V									
型式		B-1E												B-2E						B-1H					
定格電流 ・ ご注文品番		2A	B1E02																						
		3A	B1E03																						
		5A	B1E05																						
					6A	B1E06								6A	B2E06										
					10A	B1E10								10A	B2E10										
								15A	B1E15						15A	B2E15									
								20A	B1E20						20A	B2E20		20A	B1H20						
					30A	B1E30								30A	B2E30						30A	B1H30			
メーカー希望小売価格(円)		1,760			910			880			1,300			1,250			1,100			1,150					
外観及び外形寸法(mm)		A 32 B 70 C 40 D 57 												A 32 B 70 C 40 D 57 						A 32 B 70 C 40 D 57 					
定格遮断容量(kA)		AC		110V	1.0			1.5			1.5			2.5											
				110/220V							1.5														
				220V																					
		DC		460V																					
				100V	0.1			0.3			0.3			0.3											
				250V																					
標準接続方式		ソルダレス端子方式(当座金付)												ソルダレス端子方式(当座金付)						ソルダレス端子方式(当座金付)					
接続可能最大電線(mm²)		8												8						8					
取付可能付属装置	接続方式		裏面形	SD	—						—						—								
			埋込形	FP	—						—						—								
	補助スイッチ		AX	—						—						—									
	警報スイッチ		AL	—						—						—									
	電圧引外し装置		SHT	—						—						—									
	不足電圧引外し装置		UVT	—						—						—									
	端子台		TB	—						—						—									
	トリップボタン		TRB	—						—						—									
	ハンドルロック		キャップ式	LC	別売(LC-03)						別売(LC-03)						別売(LC-03)								
			施錠式	HL	—						—						—								
	外部操作ハンドル		HM, HA	—						—						—									
	機械的インターロック		MI	—						—						—									
	バリア		BA	—						—						—									
	端子カバー		表面形	TMC	付 属						付 属						付 属								
			裏面形	BTC	—						—						—								
引外し方式		熱動電磁			熱 動			熱 動			熱 動			熱 動											
型式認可		▽取得済												▽取得済						▽取得済					
重量(kg)		0.09												0.10						0.11					
一梱入数		100												50						50					
特性, 寸法図記載ページ		P.269 1, P.273 1												P.269 1, P.273 1						P.269 2, P.273 1					

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■110/220Vは単3における220Vを表します。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.251～

配線用遮断器