



汎用タイプ／配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			2P・2E・30AF		3P・3E・30AF				3P・3E・30AF			
定格電圧			250V		220V				220V			
			100V									
型式			JB-32H		B-33ME				M-3B			
定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す M-3Bは除く			10A	JB32H10	1.3A(0.2kW)	B33ME013	15A	B33ME150	1.3A(0.2kW)	M3B020		
					2.6A(0.4kW)	B33ME026	16A(3.7kW)	B33ME160	2.6A(0.4kW)	M3B040		
			15A	JB32H15	3A	B33ME030	20A	B33ME200	4.2A(0.75kW)	M3B075		
					4.2A(0.75kW)	B33ME042	25A(5.5kW)	B33ME250	5.5A(1.0kW)	M3B100		
			20A	JB32H20	5A	B33ME050	30A	B33ME300	7.4A(1.5kW)	M3B150		
					5.5A(1.0kW)	B33ME055	32A(7.5kW)	B33ME320	10A(2.2kW)	M3B220		
			30A	JB32H30	7.4A(1.5kW)	B33ME074			16A(3.7kW)	M3B370		
					10A(2.2kW)	B33ME100			25A(5.5kW)	M3B550		
									32A(7.5kW)	M3B750		
メーカー希望小売価格(円)			2,560		3,600				4,130			
外観及び外形寸法(mm)			NK認定, ロイド登録		モータ保護兼用				モータ保護兼用・手元開閉用			
												
()内端子カバー付寸法			A 45 B 117(121) C 46 D 63.5		A 70 B 105(115) C 49 D 72.5				A 105 B 155 C 60.8 D 77.2			
定格			110V		5.0(125V)				2.5			
遮断容量 (kA)			AC	110/220V					2.5			
				220V	2.5(250V)				2.5			
				460V								
DC				125V	0.7(100V)							
				250V								
標準接続方式			線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)			
接続可能最大電線(mm²)			22		22				22			
取付 可能 付属 装置	接続方式	裏面形 SD	—		—				—			
		埋込形 FP	—		—				—			
	補助スイッチ	AX	—		●				●			
	警報スイッチ	AL	—		●				●			
	電圧引外し装置	SHT	—		—				—			
	不足電圧引外し装置	UVT	—		—				—			
	端子台	TB	—		—				—			
	トリップボタン	TRB	—		—				—			
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—		—				—			
		施錠式 HL	—		●				—			
	外部操作ハンドル	HM, HA	—		—				—			
	機械的インターロック	MI	—		—				—			
	バリア	BA	—		—				—			
	端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属				—			
		裏面形 BTC	—		—				—			
引外し方式			熱動電磁		完全電磁				完全電磁			
型式認可			▽取得済		▽取得済				▽取得済			
重量(kg)			0.25		0.42				0.60			
一梱入数			50		10				10			
特性, 寸法図記載ページ			P269 ④, P273 ③		P269 ⑤, P274 ④				P269 ⑤, P274 ⑤			

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.251～ ■適合圧着端子一覧表はP.265

B-33ME用防じんボックス(プラスチック製:色:マンセルN7)
外形寸法 P.274 ⑥

A 105
B 200
C 64
D 83



型式	M-33Dボックス
ご注文品番	UAA18
メーカー希望小売価格(円)	1,990