


2P・2E・30AF		3P・3E・30AF		2P・2E・50AF		2P・2E・50AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
460V		460V		220V		460V		AC 定格電圧
125V(15A以上)				100V		125V		DC
B-32EA		B-33E		B-52C		B-52EA		型式
3A	B32EA03			15A	B52C15	15A	B52EA15	定格電流 ・ ご注文品番
5A	B32EA05			20A	B52C20	20A	B52EA20	
10A	B32EA10			30A	B52C30	30A	B52EA30	
15A	B32EA15	15A	B33E15	40A	B52C40	40A	B52EA40	
20A	B32EA20	20A	B33E20	50A	B52C50	50A	B52EA50	
30A	B32EA30	30A	B33E30					
2,550		3,600		3,780		4,100		メーカー希望小売価格(円)
 A 46 B 105(115) C 49 D 69		 A 70 B 105(115) C 49 D 69		 A 45 B 117(121) C 46 D 63.5		 A 46 B 105(115) C 49 D 69		 ()内端子カバー付寸法
2.5		2.5		5.0		2.5		110V 定格
2.5		2.5		2.5		2.5		110/220V AC 遮断容量 (kA)
2.5		2.5		2.5		2.5		220V
1.5		1.5				1.5		460V
0.7(15A以上)				0.7(100V)		0.7		125V DC
線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		標準接続方式
22		22		22		22		接続可能最大電線(mm ²)
●		●		—		●		SD 裏面形 接続方式
●		●		—		●		FP 埋込形
●		●		—		●		AX 補助スイッチ
●		●		—		●		AL 警報スイッチ
●		●		—		●		SHT 電圧引外し装置
—		—		—		—		UVT 不足電圧引外し装置
可 能		可 能		—		可 能		TB 端子台
—		—		—		—		TRB トリップボタン
別売(LC-20)		別売(LC-20)		—		別売(LC-20)		LC キャップ式 ハンドルロック
—		—		—		—		HL 施錠式
—		—		—		—		HM, HA 外部操作ハンドル
—		—		—		—		MI 機械的インターロック
—		—		—		—		BA バリア
付 属		付 属		付 属		付 属		TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属		裏面形付属		—		裏面形付属		BTC 裏面形
3A, 5A, 10A 完全電磁		15A, 20A, 30A 熱動電磁		—		熱動電磁		引外し方式
▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		型式認可
0.25		0.41		0.25		0.25		重量(kg)
40		20		50		40		一梱入数
P269 ㉔, P275 ㉔		P269 ㉔, P276 ㉔		P269 ㉔, P273 ㉔		P269 ㉔, P275 ㉔		特性, 寸法図記載ページ

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.251～ ■適合圧着端子一覧表はP.265

表面形, 埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSDを 埋込形はFPをつけて ご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	B-32EA	B-33E	B-52EA	B-32EA	B-33E	B-52EA
メーカー希望小売価格(円)	3,750	5,400	5,300	7,160	8,810	8,710

